



XT 300 L XTRS XTRCO Zmywarka tunelowa RM GASTRO

Producent: RM Gastro

Nr referencyjny: 00030333

Cechy produktu

Wymiary (mm): 4771x880x1615 / 2088

Waga (kg): 840

Zasilanie (V): 400V / 3N / 50Hz

na zimną wodę, wyjście ze zmywarki z lewej strony, tunel suszenia rogowy; zmywarka z systemem rekuperacji dostosowanej do używania z wodą osmotyczną (system odwróconej osmozy); maksymalna prędkość przesuwu: 300 koszy/h (elektroniczna kontrola prędkości przesuwu koszy); konstrukcja dwupłaszczowa, nierdzewna; wymiary kosza: 50 x 50 cm (w zestawie: 1x na szkło, 1x na talerze, 1x koszyk na sztucce); wysokość otworu wsadowego: 450 mm (wysokość szklanki: 370 mm, talerza: 400 mm); modułowa konstrukcja - moduł przedmycia - z prawej lub lewej strony; moduł przedmycia XL o wysokiej mocy; moduł myjący wysokiej mocy; płukanie adaptacyjne ProPortional Plus; wbudowany tunel suszenia; wbudowany system odzysku ciepła; obustronny przesuw koszy (należy definiować przy zamówieniu); bojler: atmosferyczny z pompą płukania; sterowanie elektroniczne - inteligentny panel sterowania; wyświetlacz LCD; autodiagnostyczny system wykrywania usterek z komunikatorem błędów; termostop - gwarantowana temperatura płukania wg HACCP; pompa płukania dla zagwarantowania właściwego ciśnienia; multiplukanie UltraRinse 3; automatyczny czas sterowania myciem AutoTimer; pięć programów mycia; automatyczny start po wsunięciu kosza; wanny głębokotłoczone; filtry bezpieczeństwa pomp ssących; system myjący – szczotka wodna; zintegrowany port USB, WiFi / Bluetooth; dozownik płynu myjącego i płuczącego; standardowe przyłącze do zimnej wody; zalecane zastosowanie systemu wentylacji; OPCJE: CTBVYP - zmywarka z wyłącznikiem bezpieczeństwa pod panelem sterowania