



Wytwornica granulatu lodowego Nugget120, 738x690x(H)822 mm, Barmatic Barmatic NUGGET120A

Producent: Barmatic

Nr referencyjny: NUGGET120A

Cechy produktu

Materiał pojemnika wew.: Stal nierdzewna

Długość (mm): 738

Szerokość (mm): 690

Wysokość (mm): 822

Czynnik chłodniczy: R290

Kolor: Srebrny

Waga (kg): 98

Wydajność (kg/h): 120 kg/24 h

Moc (W): 1050

Napięcie (V): 230

Pojemnik zapasu (kg): 40 kg

Kolekcja: Nugget

Zużycie prądu (kWh/kg): 17,2 kWh/100 kg

Potrzebujesz dużych ilości lodu kruszonego i nie lubisz tracić czasu? Wytwornica granulatu lodowego jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Posiada dużą wydajność, a dzięki temu,

że produkuje lód w warunkach obniżonej wilgotności (maksymalnie 10%) – nie musisz go dodatkowo kruszyć!

Jak to działa? Niska wilgotność sprawia, że lód się nie skleja i trafia do zasobników w postaci gotowych bryłek o wielkości 11x13 mm.

Walory estetyczne lodu w bryłkach sprawiają, że jest on idealnym rozwiązaniem dla systemów ekspozycyjnych. Sprawdzi się świetnie w barach koktajlowych, fresh pointach, bistrach czy kawiarniach.

- **kod:** NUGGET120A
- **wymiary:** 738x690x(H)822 mm
- **wydajność:** 120 kg/24 godz.* (przy temp. wody zasilającej +10°C i temp. otoczenia +10°C)
- **pojemnik zapasu:** 40 kg
- **czynnik chłodniczy:** R290
- **zużycie prądu na 100 kg lodu:** 17,2 kWh/100 kg
- **moc:** 1050 W
- **napięcie:** 230 V
- **waga:** 98 kg

- Urządzenie nie wymaga dozoru – po zapelnieniu opcjonalnego pojemnika zapasu urządzenie przerywa produkcję lodu

-
- Obudowa wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej gwarantująca długoletnie użytkowanie
 - Sterowanie elektroniczne
 - Łatwy i szybki montaż
 - Wymagane podłączenie do wody oraz odpływu kanalizacyjnego
 - Dostarczane z przewodem elektrycznym bez wtyczki
 - Dostępny tylko w wersji chłodzonej powietrzem

Technologia powstawania granulatu

Granulat lodowy wytwarzany jest przez pionowy cylinder, z wewnętrznym ślimakiem obrotowym, który zeskrobuje lód z wewnętrznej powierzchni parownika. Taki lód podnoszony jest do wyjścia z cylindra, i dalej ląduje w zbiorniku zapasu. Pojemność tego zbiornika to 40 kg.