



Filtr do wody XL, Ø173x463mm HENDI 237861

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 237861

Cechy produktu

Wysokość (mm): 463

Średnica (mm): 173

Główne materiały: Plastik

Materiały: PP (Polipropylen)

Filtr do wody XL firmy HENDI jest szczególnie polecany do użytku z: piecami konwekcyjno-parowymi, ekspresami do kawy, kostkarkami, maszynami vendingowymi, zmywarkami podblatowymi. Niezbędny, jeśli zależy Ci na przedłużeniu żywotności sprzętu gastronomicznego, który działa z wykorzystaniem wody. Dzięki filtrowi zapobiegiesz gromadzeniu się osadów wapiennych oraz rdzewieniu podzespołów urządzeń. Filtrowana woda o optymalnym poziomie pH jest też lepszą bazą do napojów i potraw – dzięki temu sproszasz wymaganiom gości, którzy oczekują najwyższego standardu smaku!

Szczególnie polecany do użytku z: piecami konwekcyjno-parowymi, ekspresami do kawy, kostkarkami, maszynami vendingowymi, zmywarkami podblatowymi.

Technologia uzdatniania wody:

- usuwanie jonów wapnia i magnezu odpowiedzialnych za twardość wody (usuwanie kamienia – osadów wapiennych),
- dekarbonizacja, czyli usuwanie węglanów wapnia i magnezu.

Działanie:

- eliminowanie niechcianych zapachów i smaków z wody, redukcja ilości chloru, zmniejszenie twardości, działanie bakteriostatyczne – uzyskanie lepszego smaku wody/napojów/potraw oraz ochrona sprzętu gastronomicznego.

Całość składa się z:

- filtra węglowego zatrzymującego duże cząsteczki, chlor, składniki organiczne i inne substancje mające negatywny wpływ na smak i zapach wody,
- filtra żywicznego redukującego twardość węglanową,
- filtra węglowego zatrzymującego drobne cząsteczki,
- filtra oddzielającego zawiesinę.

Wbudowana głowica z możliwym ustawieniem obejścia (bypass): 0-70 % (nie ma konieczności kupowania głowicy osobno).

Zdolność produkcyjna: filtr należy wymienić po 365 dniach od momentu instalacji dla zachowania bezpieczeństwa bakteriologicznego / lub po przekroczeniu maks. wartości wydajności.

Maks. wydajność: zależna od twardości węglanowej wody i ustawionego obejścia.

Maks. przepływ wody – w zależności od modelu:

- 3 l/min (kod: 237878),
- 4 l/min (kod: 237793),
- 5 l/min (kod: 237861).

Zakres temperatury wody na wejściu: 5-35°C.

Filtr należy napełnić zimną wodą.

Ciśnienie robocze: 2-6 barów.

Przyłącza: 3/8" M.

Instalacja i praca wyłącznie w pozycji pionowej.

Do instalacji oraz prawidłowego działania filtra polecamy zakupić:

- Zestaw montażowy do filtrów HENDI (kod: 237908),
- Elektroniczny licznik przepływu wody do filtrów HENDI (kod: 237915).