



## Filtr do wody XS, Ø87x302mm HENDI 237892

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 237892

### Cechy produktu

Wysokość (mm): 302

Średnica (mm): 87

Główne materiały: Plastik

Materiały: PP (Polipropylen)

Filtr do wody XS firmy HENDI jest szczególnie polecany do użytku z maszynami vendingowymi / automatami do napojów. Konieczny do utrzymania dobrego stanu technicznego maszyny owej. Technologia potrójnego filtrowania przeciwdziała gromadzeniu się osadów wapiennych oraz rdzewieniu podzespołów. Filtrowana woda o optymalnym poziomie pH jest też lepszą bazą do gorących napojów – wydobywa prawdziwy, wielowymiarowy, wyśmienity smak kawy i herbaty.

Szczególnie polecany do użytku z maszynami vendingowymi / automatami do napojów.

Technologia uzdatniania wody:

- usuwanie jonów wapnia i magnezu odpowiedzialnych za twardość wody (usuwanie kamienia – osadów wapiennych)
- dekarbonizacja, czyli usuwanie węglanów wapnia i magnezu.

Działanie:

- eliminowanie niechcianych zapachów i smaków z wody, redukcja ilości chloru, zmniejszenie twardości, działanie bakteriostatyczne – uzyskanie lepszego smaku wody/napojów/potrav oraz ochrona sprzętu gastronomicznego.

Całość składa się z:

- filtra węglowego zatrzymującego duże cząsteczki, chlor, składniki organiczne i inne substancje mające negatywny wpływ na smak i zapach wody,
- filtra żywicznego redukującego twardość węglanową,
- filtra węglowego zatrzymującego drobne cząsteczki,
- filtra oddzielającego zawiesinę.

Wbudowana głowica z możliwym ustawieniem obejścia (bypass): 0-70 % (nie ma konieczności kupowania głowicy osobno).

Zdolność produkcyjna: filtr należy wymienić po 365 dniach od momentu instalacji dla zachowania bezpieczeństwa bakteriologicznego lub po przekroczeniu maks. wartości zdolności produkcyjnej.

Maks. zdolność produkcyjna: zależna od twardości węglanowej wody i ustawionego obejścia.

Maks. przepływ wody – w zależności od modelu:

- 1 l/min (kod: 237892),
- 2 l/min (kod: 237885).

Zakres temperatury wody na wejściu: 4-30°C.

Filtr należy napełnić zimną wodą.

Ciśnienie robocze: 2-6 barów.

Przyłącza: 3/8" M.

Instalacja i praca wyłącznie w pozycji pionowej.

Do instalacji oraz prawidłowego działania filtra polecamy zakupić:

- Zestaw montażowy do filtrów HENDI (kod: 237908),
- Elektroniczny licznik przepływu wody do filtrów HENDI (kod: 237915).