



Kuchenka mikrofalowa 1500/1000 W, 23L, 230V/1500W, 512x403x310mm Menumaster 280058

Producent: Unknown Manufacturer

Nr referencyjny: 280058

Cechy produktu

Element grzewczy : Lampa podczerwieni

Długość (mm): 512

Szerokość (mm): 403

Wysokość (mm): 310

Wewnętrzna długość (mm): 330

Wewnętrzna szerokość (mm): 330

Wewnętrzna wysokość (mm): 197

Napięcie (V): 230

Objętość użytkowa (l): 23

Długość przewodu (mm): 1500

Moc wyjściowa (W): 1000

Moc wejściowa (W): 1500

Główne materiały: Metale

Materiały: Stal nierdzewna

Oficjalna dystrybucja: Hendi

Kuchenka mikrofalowa 1500/1100 W firmy Menumaster pozwala nie tylko podgrzewać, lecz także gotować szeroki wybór potraw – równomiernie i w minimalnym czasie. Moc godna podziwu, wysoki komfort użytkowania i wysokiej jakości efekty, jakie zapewnia ta kuchenka mikrofalowa, przekładają się na wielu zadowolonych klientów. To doskonały wybór do restauracji, a w szczególności także do restauracji typu fast food, stacji benzynowych, czy kawiarni.

Idealnie nadaje się do małych fast foodów, barów, stacji benzynowych, kawiarni, kuchni biurowych do gotowania, podgrzewania i rozmrażania potraw

Maks. czas gotowania: 6 (280065) lub 30 min (280058)

280058 – funkcja rozmrażania (20% mocy)

280058 – możliwość podwojenia porcji gotowania

Pozwala gotować na talerzach o $\varnothing 305$ mm

Rotująca antena magnetronu umieszczona na dole komory kuchenki umożliwia gotowanie bez talerza obrotowego.

Koniec cyklu gotowania sygnalizowany alarmem dźwiękowym, dodatkowo w modelu 280058 możliwym do zmiany.

Duże przeszklone drzwi ułatwiają obserwację procesów zachodzących w komorze kuchenki

Urządzenie nie nadaje się do ustawiania jednego na drugim.

Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna z wysokogatunkowej stali ułatwia czyszczenie i gwarantuje wieloletnie użytkowanie sprzętu.

Dno komory wyłożone specjalną ceramiką eliminującą obtukiwanie wstawianych talerzy.

Komora oświetlona LED.

Specjalnie zaprojektowany zatrzask drzwi gwarantuje szczelność i długoletnie użytkowanie.
Przewód elektryczny o dł. 1,5 m, zakończony wtyczką z uziemieniem.