



## Nadstawa chłodnicza GN 1/3, Arktic, 7x GN1/3, GN 1/3, 42L, 230V/180W, 420x1605x(H)630mm Arktic 233979

Producent: Arktic

Nr referencyjny: 233979

### Cechy produktu

Długość (mm): 420

Szerokość (mm): 1605

Wysokość (mm): 630

Wewnętrzna długość (mm): 310

Wewnętrzna szerokość (mm): 1250

Wewnętrzna wysokość (mm): 155

Temperatura min. (°C): 2

Temperatura max. (°C): 8

Napięcie (V): 230

Rozmiar GN: GN 1/3

Liczba półek: 7

Objętość użytkowa (l): 42

Maksymalna objętość (l): 58

Waga netto (kg): 26.386

Grubość izolacji (mm): 40

Moc wejściowa (W): 180

Etykieta energetyczna: -

Główne materiały: Metale

Materiały: Stal nierdzewna

Panel sterowania: Cyfrowy

Długość półki (mm): 176

Szerokość półki (mm): 325

Oficjalna dystrybucja: Hendi

Nadstawa chłodnicza GN 1/3 Arktic to najwyższej jakości urządzenie przeznaczone do użytku w profesjonalnej gastronomii.

---

Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej  
Chłodzenie statyczne – chłodzone dno wewnętrznej wanny  
Agregat chłodniczy EMBRACO  
Grubość izolacji: 40 mm (materiał: C5H10)  
Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat  
Klasa klimatyczna: 5  
Czynnik chłodniczy: R600a (40 g)  
Średnie dobowe zużycie energii elektrycznej: 1,55 kW  
Zakres temperatury: 0/8°C  
Kompresor: EMT45HLR o mocy 1/5 KM  
Automatyczne rozmrażanie  
Bezproblemowa praca urządzenia do temp. otoczenia 32°C i wilgotności względnej do 60%  
4 nóżki z tworzywa  
Do użytku w profesjonalnej gastronomii  
Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej  
Pokrywa uchylna ze stali nierdzewnej  
Nadstawa na pojemniki GN 1/3, (H)150 mm (witryna dostarczana bez pojemników GN)  
Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat  
Chłodzenie statyczne – chłodzone dno wewnętrznej wanny  
Agregat chłodniczy Embraco  
Zakres temperatury: 0/8°C  
Automatyczne rozmrażanie  
Izolacja: 40 mm, materiał: C5H10  
Czynnik chłodniczy: R600a  
Średnie dobowe zużycie energii elektrycznej: 1,55 kW  
Klasa klimatyczna: 5  
Bezproblemowa praca urządzenia do temp. otoczenia 32°C i wilgotności względnej do 60%  
4 nóżki z tworzywa