

Pakowarka próżniowa SU-806P CC z portem drukarki oraz Bluetooth, Sammic, 757x960x998mm Sammic 1140890

Producent: Sammic

Nr referencyjny: 1140890

Cechy produktu

Długość (mm): 757
Szerokość (mm): 960
Wysokość (mm): 998
Moc wejściowa (W): 1500

Pakowarka próżniowa SU-806P CC firmy Sammic to profesjonalne urządzenie do hermetycznego pakowania żywności. Podwójna linia zgrzewu gwarantuje szczelne zamknięcie. Model SU-806P CC wyposażony jest w najwyższej klasy próżniową pompę olejową firmy Busch.
Do użytku w profesjonalnej gastronomii do hermetycznego pakowania produktów spożywczych.
Komora wykonana z wytrzymałej stali.
Duża trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne.
Przezroczysta pokrywa.
Podwójna listwa zgrzewu gwarantująca szczelność i trwałość pakowania.
Odpowiednia moc, wydajna pompa i pojemna komora zapewniające szybkie pakowanie produktów o różnych gabarytach.
Funkcja zgrzewania worków bez odsysania powietrza, umożliwiająca szczelne pakowanie delikatnych produktów bez zmiany ich struktury lub produktów o nieregularnych kształtach bez ryzyka ich zniekształcenia.
Stopniowe wytwarzanie próżni dostosowane do produktów porowatych, przetworzonego mięsa czy emulgowanych mieszanin z uwięzionymi pęcherzykami powietrza.
Dry oil: osuszanie pompy – funkcja umożliwiająca utrzymanie wysokiej jakości oleju poprzez usuwanie nadmiaru wilgoci.
Tryb marynowania – powtórzony cykl wytwarzania próżni i uwalniania powietrza z worka.
Możliwość zamykania woreczków z produktami marynowanymi z zachowaniem ich objętości - pakowanie odbywa się bez odsysania powietrza.
Bezpieczne pakowanie płynów i produktów z dużą zawartością wody – system bezpieczeństwa automatycznie zatrzymujący proces odsysania, blokujący zasysanie płynów.
Cyfrowy panel sterowania z dużym, kolorowym wyświetlaczem.
Podświetlana klawiatura dotykowa wykonana z odpornego na zadrapania tworzywa sztucznego.
Sterowanie ręczne lub za pomocą gotowych programów (25 różnych programów wytwarzania próżni, stopniowe wytwarzanie próżni).
Łącze Bluetooth umożliwiające łączenie z aplikacją i zarządzanie programami.
Wyposażone w port drukarki.
Na zamówienie:
- system druku etykiet z możliwością podłączenia drukarki z etykietami samoprzylepnymi odpornymi na mrożenie (wprowadzanie tekstu odbywa się za pośrednictwem aplikacji)
- zewnętrzny zestaw próżniowy Vac-Norm do pakowania w specjalnych pojemnikach z automatycznym odsysaniem
- instalacja wtryskiwania gazu ochronnego umożliwiająca pakowanie próżniowe żywności w atmosferze pozbawionej tlenu i pary wodnej, co pozwala na lepszą ochronę produktu przed czynnikami zewnętrznymi
- System Plus do zgrzewania worków wykonanych z grubszych folii i worków metalizowanych.
Długość listwy: 581+581 mm.
Wydajność pompy próżniowej: 63 m3/h.
Wymiary komory: 864x603x(H)215 mm.
W zestawie: 1 płyta wypełniająca wykonana z poliwęglanu.
Płyta stabilizująca, ułatwiająca pakowanie w workach płynów – do nabycia osobno (2141798).
Pompa próżniowa BUSCH.