

Wyciskarka elektryczna do cytrusów, HENDI, 230V/180W, 213x207x417mm HENDI 221228

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 221228

Cechy produktu

Długość (mm): 213
Szerokość (mm): 207
Wysokość (mm): 417
Waga netto (kg): 5.32
Moc wejściowa (W): 180
Napięcie (V): 230
Długość przewodu (mm): 1200
Poziom hałasu (dB): 72
Panel sterowania: Analogowy
Zabezpieczenie: Zabezpieczenie przed przegrzaniem

WYCISKARKA DO CYTRUSÓW · HENDI

Wyciskarka elektryczna do cytrusów HENDI – 230 V / 180 W, 213 × 207 × (H)417 mm

Wyciskarka z mocnym silnikiem i trzema wymiennymi końcówkami (mała, średnia, duża) dopasowanymi do różnych rozmiarów cytrusów. Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 i aluminium. Pracuje nieprzerwanie do 10 minut, a wylewka na wysokości 250 mm pozwala podstawić wysoką szklankę lub dzbanek.

Kluczowe parametry

180 W

moc / 230 V

3 końcówki

mała / średnia / duża

10 min

pracy ciągłej

250 mm

wysokość pod wylewką

Cechy i funkcje

WYDAJNOŚĆ I OBSŁUGA

- 3 wymienne końcówki – do małych, średnich i dużych owoców
- Silnik 1450 obr./min, praca ciągła do 10 minut
- Wylewka na wysokości 250 mm – mieści wysoką szklankę lub dzbanek

KONSTRUKCJA I BEZPIECZEŃSTWO

- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 i aluminium
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika
- Stopień ochrony IPX1, przewód zasilający 1200 mm

Ważne: urządzenie nie zawiera tacki ociekowej.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Marka	HENDI

Parametr	Wartość
Kod EAN	8711369221228
Napęd	Silnik elektryczny
Zasilanie	230 V
Moc wejściowa	180 W
Prędkość obrotowa	1450 obr./min
Czas mielenia	do 10 minut
Pojemność	3 (mała, średnia, duża)
Zabezpieczenie	Przed przegrzaniem
Stopień ochrony IP	IPX1
Poziom hałasu	72 dB
Materiały	Stal nierdzewna 18/10, aluminium, poliwęglan (PC)
Długość przewodu	1200 mm

Parametr	Wartość
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	213 × 207 × 417 mm
Waga netto	5,32 kg

Dla kogo i gdzie się sprawdzi

DLA KOGO

- Bary, kawiarnie i lokale serwujące świeże soki
- Hotele i pensjonaty – bufety śniadaniowe
- Restauracje, juice bary, punkty gastronomiczne

DLACZEGO WARTO

- 3 końcówki – obsługa cytryn, limonek, pomarańczy i grejpfrutów
- Praca ciągła do 10 minut – wydajność przy większym ruchu

- Stal nierdzewna AISI 304 – trwałość i łatwe utrzymanie czystośc