

Zmywarka do szkła 40x40 UX-40B, sterowana elektronicznie, Sammic, 400V/3050W, 470x540x710mm Sammic 1303107

Producent: Sammic

Nr referencyjny: 1303107

Cechy produktu

Długość (mm): 470
Szerokość (mm): 540
Wysokość (mm): 710
Moc wejściowa (W): 3050
Napięcie (V): 400
Liczba cykli: 4
Poziom hałasu (dB): 69
Max. wysokość naczynia (mm): 300
Typ urządzenia: Podblatowa

Zmywarka do szkła 40x40 UX-40B, sterowana elektronicznie firmy Sammic została stworzona z wykorzystaniem technologii Hydroblade™, dzięki czemu jej ramiona myjące i płuczące zapewniają maksymalną wydajność. Dzięki 3-stopniowemu systemowi filtracji jakość wody pozostaje optymalna, a funkcja THERMAL LOCK gwarantuje płukanie naczyń w doskonałej temperaturze do dezynfekcji, osiągając 87°C. Dodatkowo funkcja SOFT START umożliwia stopniowe uruchamianie pompy myjącej, co idealnie sprawdza się w myciu delikatnych przedmiotów, takich jak szklanki. Ta zmywarka jest wydajna, niezawodna i zapewnia doskonale czyste i zdezynfekowane naczynia.
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI304.
3-stopniowy system filtracji: powierzchniowy, zbiornikowy i ekstrakcyjny - zapewnia utrzymanie wody myjącej w optymalnych warunkach oraz stałą wydajność zmywania.
4 filtry powierzchniowe wykonane ze stali nierdzewnej.
Ergonomiczna konstrukcja z zaokrąglonymi narożnikami zapobiega gromadzeniu się brudu i ułatwia czyszczenie.
Elektroniczny panel z intuicyjnym, kolorowym wyświetlaczem LCD i stopniem ochrony IP65.
Wbudowana pompa spustowa oraz pompa wspomagająca płukanie.
Możliwość wybrania programu dedykowanego do mycia danego rodzaju naczyń – 6 programów.
Program samoczyszczenia zmywarki oraz program opróżniania zmywarki.
Funkcja Soft Start do delikatnych naczyń, jak szklanki czy kieliszki – stopniowe uruchamianie pompy myjącej.
Funkcja THERMAL LOCK: płukanie naczyń w idealnej temperaturze do dezynfekcji (87 stopni).
Funkcja Wash Plus+ – możliwość zwiększenia czasu zmywania o dodatkowe 30 sekund.
System oszczędzania energii obniża temperaturę bojlera po dłuższym czasie spoczynku.
Temperatura wody myjącej: od 40°C do 65ºC.
Temperatura wody płuczącej: od 65°C do 87ºC.
Termostat bezpieczeństwa bojlera i wanny: 85ºC / 110ºC.
W zestawie trzy kosze: uniwersalny, na talerze – z bolcami oraz mały kosz na sztućce 100x100mm.
Dostarczane z węże doprowadzającym wodę 3/4" oraz z wężem spustowym 30mm.
UWAGA: urządzenie dostarczane bez wtyczki.
Zmywarka na kosze 40x40.
Ramiona myjące i płuczące górne i dolne wykonane z tworzywa sztucznego, w innowacyjnej technologii Hydroblade™, demontowane.
Wysokość wlotu: 300mm.

Maksymalna wysokość mytego naczynia: 300mm.
Ergonomiczny uchwyt zintegrowany z obudową drzwi.
Zabezpieczenie przed uruchomieniem przy otwartych drzwiach.
4 możliwe czasy do ustawienia: 90, 120, 150, 180 sekund; wydajność koszy na godzinę, odpowiednio do danego czasu: 40, 30, 24, 20.
Pojemność/moc bojlera: 4,5 l/2,8 kW; Pojemność/moc wanny: 9 l/ 1,2 kW.
Moc pompy wspomagającej płukanie: 250 W (0.3 KM).
Zużycie wody na jeden cykl: 1,9 l.
Nóżki regulowane do 1 cm.