

Zmywarka kapturowa 50x50 UX-100B, sterowana elektronicznie, Sammic, 400V/8250W, 650x825x1525mm Sammic 1303325

Producent: Sammic

Nr referencyjny: 1303325

Cechy produktu

Długość (mm): 650
Szerokość (mm): 825
Wysokość (mm): 1525
Moc wejściowa (W): 8250
Napięcie (V): 400
Liczba cykli: 5
Poziom hałasu (dB): 69
Max. wysokość naczynia (mm): 440
Typ urządzenia: Kapturowa

Zmywarka kapturowa 50x50 UX-100B, sterowana elektronicznie firmy Sammic została stworzona z wykorzystaniem technologii Hydroblade™, dzięki czemu jej ramiona myjące i płuczące zapewniają maksymalną wydajność. Dzięki 3-stopniowemu systemowi filtracji jakość wody pozostaje optymalna, a funkcja THERMAL LOCK gwarantuje płukanie naczyń w doskonałej temperaturze do dezynfekcji, osiągając 87°C. Dodatkowo funkcja SOFT START umożliwia stopniowe uruchamianie pompy myjącej, co idealnie sprawdza się w myciu delikatnych przedmiotów, takich jak szklanki. Ta zmywarka jest wydajna, niezawodna i zapewnia doskonale czyste i zdezynfekowane naczynia.
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI304.
3-stopniowy system filtracji: powierzchniowy, zbiornikowy i ekstrakcyjny - zapewnia utrzymanie wody myjącej w optymalnych warunkach oraz stałą wydajność zmywania.
4 filtry powierzchniowe wykonane ze stali nierdzewnej.
Ergonomiczna konstrukcja z zaokrąglonymi narożnikami zapobiega gromadzeniu się brudu i ułatwia czyszczenie.
Elektroniczny panel z intuicyjnym, kolorowym wyświetlaczem LCD i stopniem ochrony IP65.
Wbudowana pompa spustowa oraz pompa wspomagająca płukanie.
Możliwość wybrania programu dedykowanego do mycia danego rodzaju naczyń – 6 programów.
Program samoczyszczenia zmywarki oraz program opróżniania zmywarki.
Funkcja Soft Start do delikatnych naczyń, jak szklanki czy kieliszki – stopniowe uruchamianie pompy myjącej.
Funkcja THERMAL LOCK: płukanie naczyń w idealnej temperaturze do dezynfekcji (87 stopni).
Funkcja Wash Plus+ – możliwość zwiększenia czasu zmywania o dodatkowe 30 sekund.
System oszczędzania energii obniża temperaturę bojlera po dłuższym czasie spoczynku.
Temperatura wody myjącej: od 40°C do 65ºC.
Temperatura wody płuczącej: od 65°C do 87ºC.
Termostat bezpieczeństwa bojlera i wanny: 85ºC / 110ºC.
W zestawie trzy kosze: uniwersalny, na talerze – z bolcami oraz mały kosz na sztućce 100x100mm.
Dostarczane z węże doprowadzającym wodę 3/4" oraz z wężem spustowym 30mm.
UWAGA: urządzenie dostarczane bez wtyczki.
Zmywarka na kosze 50x50.
Ramiona myjące i płuczące górne i dolne wykonane ze stali nierdzewnej, w innowacyjnej technologii Hydroblade™, demontowane.
Wysokość wlotu: 430 mm.

Maksymalna wysokość mytego naczynia: 440 mm.
Specjalny mechanizm podnoszenia kaptura bez wysiłku.
Zabezpieczenie przed uruchomieniem przy uniesionym kapturze.
5 możliwych czasów do ustawienia: 60, 90, 100, 150, 210 sekund; wydajność koszy na godzinę, odpowiednio do danego czasu: 60, 40, 36, 24, 17.
Pojemność/moc bojlera: 8 l/7,5 kW; Pojemność / moc wanny: 25 l/ 2,5kW
Moc pompy wspomagającej płukanie: 750W (1HP).
Zużycie wody na jeden cykl: 2,8 l.
Nóżki regulowane w zakresie: 140-190 mm.
Wysokość przy uniesionym kapturze: 2000 mm.