



**Zmywarka kapturowa 50x50 UX-100B, sterowana elektronicznie, 400V/8250W, 650x825x1525mm
Sammic 1303325**

Producent: Sammic

Nr referencyjny: 1303325

Cechy produktu

Długość (mm): 650

Szerokość (mm): 825

Wysokość (mm): 1525

Napięcie (V): 400

Poziom hałasu (dB): 69

Max. wysokość naczynia (mm): 440

Liczba cykli: 5

Moc wejściowa (W): 8250

Materiały: Stal nierdzewna 18/10

Typ urządzenia: Kapturowa

Oficjalna dystrybucja: Hendi

Zmywarka kapturowa 50x50 UX-100B, sterowana elektronicznie firmy Sammic została stworzona z wykorzystaniem technologii Hydroblade™, dzięki czemu jej ramiona myjące i płuczące zapewniają maksymalną wydajność. Dzięki 3-stopniowemu systemowi filtracji jakość wody pozostaje optymalna, a funkcja THERMAL LOCK gwarantuje płukanie naczyń w doskonałej temperaturze do dezynfekcji, osiągając 87°C. Dodatkowo funkcja SOFT START umożliwia stopniowe uruchamianie pompy myjącej, co idealnie sprawdza się w myciu delikatnych przedmiotów, takich jak szklanki. Ta zmywarka jest wydajna, niezawodna i zapewnia doskonale czyste i zdezynfekowane naczynia.

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI304.

3-stopniowy system filtracji: powierzchniowy, zbiornikowy i ekstrakcyjny - zapewnia utrzymanie wody myjącej w optymalnych warunkach oraz stałą wydajność zmywania.

4 filtry powierzchniowe wykonane ze stali nierdzewnej.

Ergonomiczna konstrukcja z zaokrąglonymi narożnikami zapobiega gromadzeniu się brudu i ułatwia czyszczenie.

Elektroniczny panel z intuicyjnym, kolorowym wyświetlaczem LCD i stopniem ochrony IP65.

Wbudowana pompa spustowa oraz pompa wspomagająca płukanie.

Możliwość wybrania programu dedykowanego do mycia danego rodzaju naczyń – 6 programów.

Program samoczyszczenia zmywarki oraz program opróżniania zmywarki.

Funkcja Soft Start do delikatnych naczyń, jak szklanki czy kieliszki – stopniowe uruchamianie pompy myjącej.

Funkcja THERMAL LOCK: płukanie naczyń w idealnej temperaturze do dezynfekcji (87 stopni).

Funkcja Wash Plus+ – możliwość zwiększenia czasu zmywania o dodatkowe 30 sekund.

System oszczędzania energii obniża temperaturę bojlera po dłuższym czasie spoczynku.

Temperatura wody myjącej: od 40°C do 65°C.

Temperatura wody płuczącej: od 65°C do 87°C.

Termostat bezpieczeństwa bojlera i wanny: 85°C / 110°C.

W zestawie trzy kosze: uniwersalny, na talerze – z bolcami oraz mały kosz na sztućce 100x100mm.

Dostarczane z węże doprowadzającym wodę 3/4" oraz z węzłem spustowym 30mm.

UWAGA: urządzenie dostarczane bez wtyczki.

Zmywarka na kosze 50x50.

Ramiona myjące i płuczące górne i dolne wykonane ze stali nierdzewnej, w innowacyjnej technologii Hydroblade™, demontowane.

Wysokość wlotu: 430 mm.

Maksymalna wysokość mytego naczynia: 440 mm.

Specjalny mechanizm podnoszenia kaptura bez wysiłku.

Zabezpieczenie przed uruchomieniem przy uniesionym kapturze.

5 możliwych czasów do ustawienia: 60, 90, 100, 150, 210 sekund; wydajność koszy na godzinę, odpowiednio do danego czasu: 60, 40, 36, 24, 17.

Pojemność/moc bojlera: 8 l/7,5 kW; Pojemność / moc wanny: 25 l/ 2,5kW

Moc pompy wspomagającej płukanie: 750W (1HP).

Zużycie wody na jeden cykl: 2,8 l.

Nóżki regulowane w zakresie: 140-190 mm.

Wysokość przy uniesionym kapturze: 2000 mm.