

zmywarka tunelowa CONCEPT - GAZOWA 2360x790x1550mm 48kW 20,9kW 400V Fagor CCO-225-R-ECO

Producent: Fagor

Nr referencyjny: CCO-225-R-ECO

Cechy produktu

Wymiary (mm): 2360x790x1550
Moc elektryczna (kW): 20.9
Napięcie (V): 400
Moc gazowa (kW): 48
Odpływ: DIN 50 - kratka kanalizacyjna pośrodku odpływów zmywarki
Woda: Ciepła
Kod producenta: 19048602

Zmywarki tunelowe gazowe wyposażone są w zewnętrzny generator gazowy GWB-40 o wymiarach 470x 730 x1.040. Generator zestępuje elektryczny bojler i powoduje znaczne oszczędności energii elektrycznej. Zmywarka ECO wyposażona jest w pompę, która przekazuje wodę z generatora do dysz myjących.Wszystkie głównie elementy (zbiorniki, ramiona myjące i płuczące, drzwi, prowadnice systemu koszowego, bojler i wewn. instalacja rur oraz filtry komory) wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304. Panel zaprojektowany do podłączenia dozowników chemii. Regulator stałego ciśnienia przepływu wody. Wydajność: 3 programy 125, 175 i 225 koszy/ godz., Kierunek przesuwu koszy z prawej do lewej strony. Moduł mycia wstępnego, mycia głównego z podwójnym płukaniem wstpępnym i podwójnym płukaniem końcowym z bardzo wydajnym systemem mycia 5x5 (pięcio segmentowe ramiona myjące i płuczące). Moduł antyrozbryzgowy na wejściu jako dodatkowa opcja rekomendowana (AS-260). Przesłony rozdzielające komory o wysokiej odporności na środki chemiczne oraz wysokie temperatury. Zbiornik komory mycia o pojemności 50 litrów.Tace filtrujące wyjmowalne do mycia. Zbiornik komory mycia grzany przez grzałki o mocy 12 kW. . Kontrolowane termostatem temperatury: mycia 60°C, wyparzania 80-85°C. max. zużycie wody: 210 litrów/godzinę. Wysokość załadunku 390 mm. Termometry na panelu podające temperaturę wody mycia i płukania. Czujniki magnetyczne funkcji mycia, płukania oraz otwarcia drzwi. System oszczędzania energii. Standardowe wyposażenie w kosze: 2xCT-10, 2xCP-16/18, 1xCV-16/105 i 10 pojemników na sztućce.Zasilanie 400 V.