



## Stół chłodniczy 700mm GN 1/1 wysokość 600mm, 4xdrzwi pełne 2242x700x584mm, 336W 230V Asber ETPB-225-40 HC 90NS

Producent: Asber

Nr referencyjny: ETPB-225-40 HC 90NS

### Cechy produktu

Wymiary (mm): 2242x700x584

Moc (W): 336

Zasilanie (V): 230

Kod producenta: 19102011

Roczne zużycie energii (kWh/rok): 1635

Klasa energetyczna: D

Pojemność brutto (l): 377

Liczba drzwi + liczba szuflad: 4

### Stół chłodniczy 700mm GN 1/1 wysokość 600mm, 4xdrzwi pełne 2242x700x584mm, 336W 230V Asber ETPB-225-40 HC 90NS

- Wyprodukowana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o wysokości 600 mm z przeznaczeniem do profesjonalnego użytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie i doskonałe wykończenie.
- Wytrzymały blat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 50 mm bez rantu.
- Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 50 mm i wysokiej gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>, wolna od CFC.
- Szuflady ze stali nierdzewnej z perforowanym dnem, zawieszone na teleskopowych prowadnicach, które pozwalają na całkowite wysunięcie szuflady i pełne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Inne konfiguracje szuflad dostępne na zapytanie.
- Blokada całkowitego wysunięcia szuflady z prowadnic.
- Uchwyt poprowadzony po całej długości szuflady, ergonomiczny, solidny, bardzo prosty w czyszczeniu, uniemożliwiający gromadzenie się brudu i kurzu.
- Drzwi ze stali nierdzewnej z ergonomicznym, solidnym, doskonale zintegrowanym uchwytem na całej długości, który zapewnia praktyczne otwieranie drzwi, które zapobiega gromadzeniu się kurzu i brudu.
- Drzwi skrzydłowe z automatycznym domykaniem poniżej 90° i maksymalnym kątem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalają na proste dopasowanie urządzenia do miejsca ustawienia.

- 
- Panel kontrolny i wentylacja agregatu w przednim panelu.
  - Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i łatwe ustawienie parametrów temperatury.
  - Kontrolka włączenia/wyłączenia.
  - Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiają estetykę, utrzymują odpowiednie warunki dla systemu chłodzenia, dzięki czemu działa on bardziej wydajnie.
  - Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powłoką antykorozyjną.
  - Inteligentny system obiegu powietrza równomiernie rozprowadza temperaturę dzięki innowacyjnej konstrukcji.
  - Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora gorący gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin, bez użycia dodatkowych elementów grzewczych, oszczędzając dzięki temu energię.
  - Nóżki ze stali nierdzewnej z łatwą regulacją wysokości w zakresie od 125 mm do +200 mm, co ułatwia czyszczenie powierzchni pod urządzeniem. Koła jezdne dostępne w opcji.
  - Magnetyczna uszczelka drzwi/szuflad, z możliwością demontażu, zapewnia maksymalną higienę oraz właściwą izolację.
  - Zaokrąglone wewnętrzne krawędzie zapewniają łatwe utrzymanie czystości oraz zapobiegają gromadzeniu się brudu.
  - Szuflada przy komorze kompresora ma głębokość 200 mm, natomiast pozostałe głębokości 250 mm.
  - Wyposażona w 1 półkę epoksydową GN 1/1 na każde drzwi.
  - Czynnik chłodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).
  - Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej.
  - Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.