



Stół chłodniczy 700mm GN 1/1, 1xszuflady+ 2x1/3drzwi pełne 1342x700x584mm, 253W 230V Asber ETPB-135-03 HC 90NS

Producent: Asber

Nr referencyjny: ETPB-135-03 HC 90NS

Cechy produktu

Wymiary (mm): 1342x700x584

Moc (W): 253

Zasilanie (V): 230

Kod producenta: 19102006

Roczne zużycie energii (kWh/rok): 1194

Klasa energetyczna: D

Pojemność brutto (l): 177

Liczba drzwi + liczba szuflad: 2x1/3+1x2/3

Stół chłodniczy 700mm GN 1/1, 1xszuflady+ 2x1/3drzwi pełne 1342x700x584mm, 253W 230V Asber ETPB-135-03 HC 90NS

- Wyprodukowana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o wysokości 600 mm z przeznaczeniem do profesjonalnego użytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie i doskonałe wykończenie.
- Wytrzymały blat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 50 mm bez rantu.
- Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 50 mm i wysokiej gęstości 40 kg/m³, wolna od CFC.
- Szuflady ze stali nierdzewnej z perforowanym dnem, zawieszone na teleskopowych prowadnicach, które pozwalają na całkowite wysunięcie szuflady i pełne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Inne konfiguracje szuflad dostępne na zapytanie.
- Blokada całkowitego wysunięcia szuflady z prowadnic.
- Uchwyt poprowadzony po całej długości szuflady, ergonomiczny, solidny, bardzo prosty w czyszczeniu, uniemożliwiający gromadzenie się brudu i kurzu.
- Drzwi ze stali nierdzewnej z ergonomicznym, solidnym, doskonale zintegrowanym uchwytem na całej długości, który zapewnia praktyczne otwieranie drzwi, które zapobiega gromadzeniu się kurzu i brudu.
- Drzwi skrzydłowe z automatycznym domykaniem poniżej 90° i maksymalnym kątem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalają na proste dopasowanie urządzenia do miejsca ustawienia.

-
- Panel kontrolny i wentylacja agregatu w przednim panelu.
 - Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i łatwe ustawienie parametrów temperatury.
 - Kontrolka włączenia/wyłączenia.
 - Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiają estetykę, utrzymują odpowiednie warunki dla systemu chłodzenia, dzięki czemu działa on bardziej wydajnie.
 - Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powłoką antykorozyjną.
 - Inteligentny system obiegu powietrza równomiernie rozprowadza temperaturę dzięki innowacyjnej konstrukcji.
 - Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora gorący gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin, bez użycia dodatkowych elementów grzewczych, oszczędzając dzięki temu energię.
 - Nóżki ze stali nierdzewnej z łatwą regulacją wysokości w zakresie od 125 mm do +200 mm, co ułatwia czyszczenie powierzchni pod urządzeniem. Koła jezdne dostępne w opcji.
 - Magnetyczna uszczelka drzwi/szuflad, z możliwością demontażu, zapewnia maksymalną higienę oraz właściwą izolację.
 - Zaokrąglone wewnętrzne krawędzie zapewniają łatwe utrzymanie czystości oraz zapobiegają gromadzeniu się brudu.
 - Szuflada przy komorze kompresora ma głębokość 200 mm, natomiast pozostałe głębokości 250 mm.
 - Wyposażona w 1 półkę epoksydową GN 1/1 na każde drzwi.
 - Czynnik chłodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).
 - Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej.
 - Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.