



Kompaktowy stół sałatkowy do pizzy, 3xdrzwi pełne 1358x700x1010 267W 230V Asber ETCMZ-140

Producent: Asber

Nr referencyjny: ETCMZ -140

Cechy produktu

Wymiary (mm): 1358x700x1010

Moc (W): 267

Moc chłodnicza (W): 369

Zasilanie (V): 230

Kod producenta: 19104290

Roczne zużycie energii (kWh/rok): 1608

Klasa energetyczna: D

Pojemność brutto (l): 232

Liczba drzwi + liczba szuflad: 3

Kompaktowy stół sałatkowy do pizzy, 3xdrzwi pełne 1358x700x1010 267W 230V Asber ETCMZ-140

- Wyprodukowana z wysokiej jakości stali nierdzewnej z przeznaczeniem do profesjonalnego użytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie i doskonałe wykończenie.
- Wytrzymały blat roboczy z granitu o grubości 30 mm z miejscem na pojemniki GN 1/6. Kompatybilne Model:
- GV-135-5 x GN 1/4
- GVL-135-5 x GN 1/4
- Opcjonalnie dostępne szuflady ze stali nierdzewnej z perforowanym dnem, zawieszone na teleskopowych prowadnicach, które pozwalają na całkowite wysunięcie szuflady i pełne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.
- Parownik statyczny, osłonięty pianką z poliuretanu wolnego od CFC o dużej gęstości i grubości 40 mm. Wnętrze bez parownika lamelowego i gładkie powierzchnie ułatwiają czyszczenie komory.
- Ergonomiczny, doskonale zintegrowany uchwyt poprowadzony po całej długości drzwi, który zapewnia praktyczne otwieranie.
- Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i łatwe ustawienie parametrów temperatury.
- Podświetlany włącznik.

-
- Automatyczne odparowanie skroplin.
 - Magnetyczna uszczelka drzwi, z możliwością demontażu, zapewnia maksymalną higienę oraz właściwą izolację.
 - System wymuszonego chłodzenia powietrzem.
 - Otwierany panel przedni z konstrukcją przedniej wymiany powietrza, umożliwiający ustawienie urządzenia bez negatywnego wpływu na jego wydajność.
 - Odpowiednie dla pojemników GN 1/1; posiada kompatybilne prowadnice.
 - Wyposażona w 1 półkę epoksydową GN 1/1 na każde drzwi.
 - Czynnik chłodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).
 - Zakres temperatury pracy od 0°C do +8°C w IV klasie klimatycznej.
 - Zasilanie: 230 V 1+N – 50 Hz.