



Zmywarka kapturowa Mitte Line GMX-H500 dozownik płynu myjącego, pompa spustowa, pompa płuczająca 630x750x1482 11,25kW 400V Asber G

Producent: Asber

Nr referencyjny: GMX-H500 W B DD

Cechy produktu

Wydajność (koszy/h): 40

Wymiary (mm): 630x750x1482

Moc (kW): 11.25

Zasilanie (V): 400

Max. wys. wsadu (mm): 440

Kod producenta: 19106975

Zmywarka kapturowa Mitte Line GMX-H500 dozownik płynu myjącego, pompa spustowa, pompa płuczająca 630x750x1482 11,25kW 400V Asber GMX-H500 W B DD

- Sterowanie cyfrowe.
- 3 cykle mycia: 90/ 120 /180 sekund.
- Cykl ciągły do momentu zatrzymania ręcznego.
- Pojemność zbiornika wanny: 33 l./Moc grzałek: 4,5 kW.
- Pojemność bojlera: 7 l./Moc grzałek: 6,0 kW.
- Moc pompy myjącej: 0,75 kW.
- Zużycie wody do płukania: 2,6 l/płukanie.
- Dolne i górne ramiona myjące ze stali nierdzewnej, płuczące wykonane z plastiku.
- Funkcja Thermostop.
- Dozownik płynu nablyszczającego.
- Elektro-zawór zapobiegający cofaniu się wody.
- Filtr z materiału kompozytowego.
- Kaptur z pojedynczymi ściankami.
- Termostat bezpieczeństwa.
- Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60 °C i płukanie

(wyparzenie) 85 °C

- Multi-Voltage: 400 V 3N, 230 V 3~, 230 V 1N.
- Regulacja mocy grzałki bojlera (Multi-Power).
- Wyposażenie: 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10 i 1 pojemnik na sztućce CU-7.
- Cykl ciągły. Maksymalny czas trwania 600 sekund.
OPCJE
 - Kaptur z podwójnymi ściankami (P).
 - Pompa spustowa (B).
 - System zapobiegający cofaniu się powietrza i pompa płuczająca.
 - Elektryczny dozownik płynu nablyszczającego (skonfigurowany domyślnie w modelach W).
 - Dozownik detergentu (DD).
 - Filtr ze stali nierdzewnej w komorze myjącej (F).
 - Ramiona płuczące ze stali nierdzewnej (SA).