

Zmywarka kapturowa Tech Line GTX-H510 dozownik płynu myjacego, pompa płucząca 630x750x1482 14,25kW 400V Asber GTX-H510 W DD

Producent: Asber

Nr referencyjny: GTX-H510 W DD

Cechy produktu

Wymiary (mm): 630x750x1482
Moc (kW): 14.25
Zasilanie (V): 400
Wydajność (koszy/h): 65
Max. wys. wsadu (mm): 440
Kod producenta: 19104763

Zmywarka kapturowa Tech Line GTX-H510 dozownik płynu myjacego, pompa płucząca 630x750x1482 14,25kW 400V Asber GTX-H510 W DD

- Sterowanie cyfrowe.
- 3 cykle mycia: 55/ 75 /120 sekund.
- Cykl ciągły do momentu zatrzymania ręcznego.
- Pojemność zbiornika wanny: 33 l./ Moc grzałek: 4,5 kW.
- Pojemność bojlera: 7 l./ Moc grzałek: 9,0 kW.
- Moc pompy myjącej: 0,75 kW.
- Zużycie wody do płukania: 2,6 l/płukanie.
- Dolne i górne ramiona myjące ze stali nierdzewnej, płuczące wykonane z plastiku.
- Funkcja Thermostop.
- Wyświetlacz temperatury mycia i płukania.
- Dozownik płynu nabłyszczającego.
- Elektro-zawór zapobiegający cofaniu się wody.
- Filtr z materiału kompozytowego.
- Kaptur z pojedynczymi ściankami.
- Termostat bezpieczeństwa.

- Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60 °C i płukanie (wyparzanie) 85 °C
- Multi-Voltage: 400 V 3N, 230 V 3~, 230 V 1N.
- Regulacja mocy grzałki bojlera (Multi-Power).
- Wyposażenie: 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10 i 1 pojemnik na sztućce CU-7.
- Cykl ciągły. Maksymalny czas trwania 600 sekund.
  OPCJE
  - Odzysk ciepła (RC).
  - Kaptur z podwójnymi ściankami (P).
  - Panel sterowania w górnej części zmywarki (U)
  - Pompa spustowa (B).
  - Pompa wspomagająca płukanie/system zaworu antyskażeniowego (W).
  - Elektryczny dozownik płynu nabłyszczającego (skonfigurowany domyślnie w modelach W).
  - Dozownik detergentu (DD).
  - Filtr ze stali nierdzewnej w komorze myjącej (F).
  - Ramiona płuczące ze stali nierdzewnej (SA).