



Stół chłodniczy 3-modułowy GN 1/1 do centralnego chłodzenia z blatem bez rantu tylnego 1625x700x850 AKT ZK731 1702 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT ZK731 1702

Cechy produktu

Pojemność [GN]: GN 1/1

Pojemność (l): 400L

Długość (mm): 1625

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 850

Czynnik chłodniczy: R290

Kolor: Srebrny

Moc chłodnicza (W): 330W temp. odpar. -10°C w temp. otoczenia +16°C /+40°C

Zasilanie: 120 W / 230 V

Zużycie energii (kWh/h): 3,0 kWh / 24h

Akcesoria: 3 ruszty nierdzewne, 3 pary przewodnic

Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C

3-drzwiowy stół chłodniczy GN 1/1 – AKT ZK731 1702 Rilling

Stół chłodniczy Rilling AKT ZK731 1702 to **3-drzwiowy stół chłodniczy GN 1/1** przeznaczony do centralnego chłodzenia, z blatem bez rantu tylnego. Urządzenie posiada parownik umieszczony w górnej części komory oraz wymuszony obieg powietrza, który zapewnia równomierne chłodzenie. Model wyposażono w automatyczne odszranianie, odparowanie kondensatu gorącym gazem, elektroniczny sterownik oraz higieniczne wnętrze, ułatwiające utrzymanie czystości.

Charakterystyka produktu

- 3-drzwiowy stół chłodniczy GN 1/1
- Do centralnego chłodzenia – bez wbudowanego agregatu
- **Blat bez rantu tylnego**
- Parownik w górnej części komory chłodniczej
- Wymuszony obieg powietrza dla równomiernego chłodzenia

- Elektroniczny sterownik temperatury
- Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu gorącym gazem
- Higieniczne wnętrze z wyobleniami dna komory

Dane techniczne

Wymiary	1702 mm
Model	ZK731 1702 – Rilling
Typ chłodniczy	GN 1/1
Liczba drzwi	1
Wysokość korpusu	2090 mm
Głębokość	750 mm
Wymiary otworu (LxDxH)	1625x700x850 mm
Wymiary bez otworu (LxDxH)	1610x750x840 mm
Pojemność	400 l
Moc chłodnicza (temperatura odparowania -10°C)	16,5 kWh
Temperatura zamrażania	-18°C
Temperatura	+12°C
Wzrost	210 cm
Waga netto	230 kg
Waga brutto	260 kg
Klasa klimatyzacji	temperatur otoczenia od +16°C do +40°C)
Chłodziwo	R290
Chłodziwo	R290
Akcesoria standardowe	Węzary przewodnic

Wykonanie i technologia

- Wysokociśnieniowa izolacja pianowana – rdzeń ze spienionego poliuretanu o dużej gęstości
- Korpus w całości ze stali nierdzewnej, matowo szlifowane powierzchnie

-
- Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
 - Równomierny rozkład temperatur dzięki wydajnej cyrkulacji powietrza
 - Higieniczne wnętrze z wyobleniami dna komory ułatwiające czyszczenie
 - Niskie zużycie energii przy wysokiej sprawności chłodzenia

Opcjonalnie, dodatkowo płatne:

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS485 do kontroli i zarządzania danymi HACCP
- Możliwość montażu na nóżkach, kółkach lub cokole