



Stół mroźniczy 2-modułowy z własnym agregatem bez blatu GN 1/1 1244x675x800 ATK EK721 1700 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: ATK EK721 1700

Cechy produktu

Pojemność [GN]: GN 1/1

Pojemność (l): 300L

Długość (mm): 1244

Głębokość (mm): 675

Wysokość (mm): 800

Czynnik chłodniczy: R290

Kolor: Srebrny

Moc chłodnicza (W): 250W temp. odpar. -30°C w temp. otoczenia +16°C /+40°C

Zasilanie: 500 W / 230 V

Zużycie energii (kWh/h): 5,3 kWh / 24h

Akcesoria: 2 ruszty nierdzewne, 2 pary przewodnic

Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C

Stół mroźniczy gastronomiczny 2-drzwiowy GN 1/1 z agregatem, bez blatu – Rilling ATKEK7211700

Stół mroźniczy gastronomiczny GN 1/1 zaprojektowany do intensywnej pracy w profesjonalnych kuchniach. Wersja **bez blatu** umożliwia łatwą zabudowę i dopasowanie urządzenia do indywidualnego układu stanowiska.

Wbudowany agregat pozwala na niezależną pracę bez konieczności podłączenia do centralnego chłodzenia, a zastosowany system cyrkulacji powietrza zapewnia stabilne warunki mrożenia w całej

komorze.

Automatyczne odszranianie oraz odparowanie kondensatu ograniczają obsługę urządzenia, co przekłada się na wygodę użytkownika w codziennej pracy.

🔗 Najważniejsze zalety

- **Wbudowany agregat** – niezależna praca urządzenia
- **Wersja bez blatu** – swoboda zabudowy
- **Równomierne mrożenie** w całej komorze
- **Automatyczne odszranianie**
- **Kompatybilność GN 1/1**
- **Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej**

🔗🔗 System chłodzenia i technologia

- Parownik w centralnej części komory
- Wymuszona cyrkulacja powietrza
- Automatyczne odszranianie
- Odparowanie skroplin gorącym gazem

- Elektroniczny sterownik
- Czynnik chłodniczy **R290**
- Zakres temperatur: **-18°C / -20°C**
- Klasa klimatyczna **5**

? Dane techniczne

Art. 1700
Typ mroźniczy GN 1/1
Liczba drzwi
Wysokość korpusu
Głębokość
Wymiary bez blatów (L x D x H)

Pojemność
Refrigerant chłodniczy
Moc chłodnicza (par. -30°C)
Zakres temperatur
Żywe energii
Zasilanie 230 V
Klasa klimatyczna
Wypożyczenie standardowe prowadnic

?? Wyposażenie

-
- 2 ruszty nierdzewne

- 2 pary przewodnic

? Konstrukcja i wykonanie

- Stal nierdzewna
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
- Dno komory z wyobleniami
- Konstrukcja przystosowana do intensywnej eksploatacji

? Opcje dodatkowe

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485
- Montaż na nóżkach, kółkach lub cokole
- Możliwość konfiguracji drzwi lub szuflad GN

Dla kogo? Restauracje, hotele, catering i kuchnie profesjonalne wymagające stołu mroźniczego do zabudowy z własnym agregatem.

Urządzenie bez blatu (zdjęcie poglądowe).