



## **Pakowarka próżniowa SU-806P LL z portem drukarki oraz Bluetooth, 757x960x998mm Sammic 1140884**

Producent: Sammic

Nr referencyjny: 1140884

### Cechy produktu

Długość (mm): 757

Szerokość (mm): 960

Wysokość (mm): 998

Wewnętrzna długość (mm): 603

Wewnętrzna szerokość (mm): 864

Wewnętrzna wysokość (mm): 215

Pojemność pompy (m<sup>3</sup>/h): 63

Moc wejściowa (W): 1500

Główne materiały: Metale

Materiały: Stal nierdzewna

Panel sterowania: Cyfrowy

Pakowarka próżniowa SU-806P LL Sammic to precyzyjnie wykonane, profesjonalne urządzenie przeznaczone do hermetycznego pakowania żywności. Model wyposażony jest w głęboką komorę oraz najwyższej klasy próżniową pompę olejową firmy Busch.

Do użytku w profesjonalnej gastronomii do hermetycznego pakowania produktów spożywczych.

Komorą wykonaną z wytrzymałej stali.

Duża trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne.

Przezroczysta pokrywa.

Podwójna listwa zgrzewu gwarantująca szczelność i trwałość pakowania.

Odpowiednia moc, wydajna pompa i pojemna komora zapewniające szybkie pakowanie produktów o różnych gabarytach.

Funkcja zgrzewania worków bez odsysania powietrza, umożliwiająca szczelne pakowanie delikatnych produktów bez zmiany ich struktury lub produktów o nieregularnych kształtach bez ryzyka ich zniekształcenia.

Stopniowe wytwarzanie próżni dostosowane do produktów porowatych, przetworzonego mięsa czy emulgowanych mieszanin z uwieczonymi pęcherzykami powietrza.

Dry oil: osuszanie pompy – funkcja umożliwiająca utrzymanie wysokiej jakości oleju poprzez usuwanie nadmiaru wilgoci.

Tryb marynowania – powtórzony cykl wytwarzania próżni i uwalniania powietrza z worka.

Możliwość zamykania woreczków z produktami marynowanymi z zachowaniem ich objętości - pakowanie odbywa się bez odsysania powietrza.

Bezpieczne pakowanie płynów i produktów z dużą zawartością wody – system bezpieczeństwa automatycznie zatrzymujący proces odsysania, blokujący zasysanie płynów.

Cyfrowy panel sterowania z dużym, kolorowym wyświetlaczem.

Podświetlana klawiatura dotykowa wykonana z odpornego na zadrapania tworzywa sztucznego.

Sterowanie ręczne lub za pomocą gotowych programów (25 różnych programów wytwarzania próżni, stopniowe wytwarzanie próżni).

Łącze Bluetooth umożliwiające łączenie z aplikacją i zarządzanie programami.

Wyposażone w port drukarki.

Na zamówienie:

- system druku etykiet z możliwością podłączenia drukarki z etykietami samoprzylepnymi odpornymi na mrożenie (wprowadzanie tekstu odbywa się za

---

pośrednictwem aplikacji)

- zewnętrzny zestaw próżniowy Vac-Norm do pakowania w specjalnych pojemnikach z automatycznym odsysaniem
- instalacja wtryskiwania gazu ochronnego umożliwiająca pakowanie próżniowe żywności w atmosferze pozbawionej tlenu i pary wodnej, co pozwala na lepszą ochronę produktu przed czynnikami zewnętrznymi
- System Plus do zgrzewania worków wykonanych z grubszych folii i worków metalizowanych.

Długość listwy: 2 x (660+660) mm

Wydajność pompy próżniowej: 155 m<sup>3</sup>/h

Wymiary komory: 2 x 662x874(H)205 mm

W zestawie: płyta wypełniająca wykonane z poliwęglanu

Pompa próżniowa BUSCH.