

# Zmywarka do naczyń 50x50 – sterowana elektronicznie, HENDI, Kitchen Line, 230V/3600W, 570x600x830mm HENDI 237540

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 237540

## Cechy produktu

| |
|---|
| Długość (mm): 570 |
| Szerokość (mm): 600 |
| Wysokość (mm): 830 |
| Waga netto (kg): 43 |
| Moc wejściowa (W): 3600 |
| Napięcie (V): 230 |
| Poziom hałasu (dB): 61.04 |
| Panel sterowania: Cyfrowy |
| Max. wysokość naczynia (mm): 335 |
| Linia produktów: Kitchen Line |

Zmywarka do naczyń 50x50 – sterowana elektronicznie firmy Hendi to wysokiej klasy urządzenie posiadające szereg zaawansowanych funkcji, dzięki którym proces mycia można dostosować do charakterystyki naczyń.
Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac
Niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości i serwisowaniu
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
Sterowanie elektroniczne
Dozowniki: detergentu i nabłyszczacza oraz pompa na wyposażeniu standardowym
U dołu obrotowe, oddzielne ramiona myjące z tworzywa i płuczące ze stali nierdzewnej
U góry ramiona myjące stacjonarne z tworzywa, ramiona płuczące obrotowe ze stali nierdzewnej
Solidne dwuwarstwowe drzwi z mikrowyłącznikiem pracy przy otwarciu
Maks. wysokość mytych talerzy: 335 mm
Maks. wysokość mytego szkła: 325 mm
Temperatura wody myjącej: 60°C
Temperatura wody płuczącej: 85°C
Bojler (pojemność/moc): 6 l / 3 kW
Wanna (pojemność/moc): 35 l / 2,8 kW
Pompa myjąca: 0,75 kM
Termostat bezpieczeństwa dla bojlera/wanny: do 105°C / 99°C
Elektroniczny termometr wody w bojlerze i w wannie
Współczynnik szczelności pompy: IP 44
Regulowane w pionie nóżki: ≈10 mm, ø 40 mm
Waga: 55 kg

FUNKCJE:
3 programy mycia: 60, 120, 180 s (program mycia może zostać automatycznie wydłużony o czas nagrzania wody płuczącej do +85°C)
Program myjący komorę zmywarki

System Thermo-Protector zapobiegający płukaniu zimną wodą – gwarantuje rozpoczęcie płukania przy temp. 85°C
System Soft Start – uruchomienie pompy wody przy niższym ciśnieniu i jego stopniowe podnoszenie dla ochrony delikatnych naczyń
System Eco – mniejsze pobieranie energii elektrycznej
8-punktowy system autodiagnostyczny
Możliwość końcowego płukania zimną wodą – szczególnie istotna podczas mycia szkła, pomaga usunąć zapach nabłyszczacza

WYPOSAŻENIE:
– 1 kosz uniwersalny na szkło 500x500x(H)105 mm
– 1 kosz z bolcami na talerze głębokie i płytkie w układzie 5x8 szt., 500x500x(H)105 mm
– 1 koszyk na sztućce 110x110x(H)130 mm
– elektryczny dozownik detergentu i nabłyszczacza
– wąż doprowadzający wodę o dł. 1,5 m, z przyłączem ¾” gwint wew.
– pompa spustowa
– wąż spustowy
– kabel elektryczny bez wtyczki