

Grill kontaktowy Hot-Dog Panini, HENDI, 230V/1800W, 385x285x254mm HENDI 263594

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 263594

Cechy produktu

Długość (mm): 385
Szerokość (mm): 285
Wysokość (mm): 254
Waga netto (kg): 17.6
Moc wejściowa (W): 1800
Napięcie (V): 230
Długość przewodu (mm): 1500
Temperatura max. (°C): 300
Element grzewczy : Grzałka
Zabezpieczenie: Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Odpowiedni do: Kontakt z żywnością
Akcesoria w zestawie: Szczoteczka

Grill kontaktowy Hot-Dog Panini HENDI to solidny kompaktowy grill z obudową ze stali nierdzewnej i emaliowanymi żeliwnymi rusztami, gwarantujący najwyższą wydajność. Posiada powierzchnię grzewczą o wymiarach 270 x 250 mm z 4 miejscami do grillowania bułek, lampki kontrolne oraz nóżki antypoślizgowe. Jest profesjonalnym sprzętem do przygotowywania hot dogów. Doskonale sprawdzi się w lokalach oferujących dania na wynos.
Obudowa wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej.
Zaprojektowany z myślą o szybkim i równomiernym podpiekaniu i grillowaniu 4 bułek do hot dogów francuskich, typu panini oraz wrapów.
Powierzchnia grzewcza: 270 × 250 mm – umożliwia jednoczesne przygotowanie 4 bułek.
Grzałki o dużej mocy (220~240V/ 1800W) – szybkie nagrzewanie grilla.
Możliwość płynnej regulacji temperatury w zakresie 50 °C - 300 °C (skala na pokrętle co 50°C) zapewnia optymalne warunki do podgrzewania i grillowania bułek do hot-dogów.
Płyty grzewcze specjalnie wyprofilowane, emaliowane, żeliwne - zapewniają równomierne przypieczenie i estetyczny efekt.
Specjalna konstrukcja płyt umożliwia wypiek bułek o różnych rozmiarach bez konieczności obracania ich w trakcie pieczenia.
Efekt grillowania dodaje apetycznego wyglądu odpiekanym bułkom.
Dzięki emaliowanej powierzchni - proste utrzymanie higieny, łatwe czyszczenie.
Pokrywa grilla na zawiasach - otwiera się pod kątem do 90°.
Wyposażony w nienagrzewający się uchwyt.
Miejsce na odpieczenie 4 bułek jednocześnie.
Kontrolki LED informujące o działaniu oraz nagrzewaniu urządzenia.
4 antypoślizgowe nóżki zapewniające stabilność i zapobiegające przesuwaniu się urządzenia podczas użytkowania.