

Szafa do sezonowania mięsa, Arktic, 352L, ciemno szary, 230V/170W, 760x695x1720mm Arktic 204986

Producent: Arktic

Nr referencyjny: 204986

Cechy produktu

Długość (mm): 760
Szerokość (mm): 695
Wysokość (mm): 1720
Waga netto (kg): 81.5
Moc wejściowa (W): 170
Napięcie (V): 230
Długość przewodu (mm): 2000
Objętość użytkowa (l): 352
Maksymalna pojemność: 126
Temperatura min. (°C): 1
Temperatura max. (°C): 25
Klasa klimatyczna: 8 (24°C 55% RH)
Rodzaj chłodzenia: Dynamiczne
Umiejscowienie agregatu: Na dole
Etykieta energetyczna: B
Poziom hałasu (dB): 69
Numer rejestracyjny EPREL: 2541418
Inne kolory: ciemnoszary
Grubość izolacji (mm): 50,45
Liczba półek: 3
Liczba drzwi: 1
Panel sterowania: Cyfrowy
Maksymalny udźwig: 25
Odległość pomiędzy tacami (mm): 90

Odpowiedni do: Kontakt z żywnością
Typ urządzenia: Wolnostojące
Akcesoria w zestawie: Kluczyk

SZAFY DO SEZONOWANIA MIĘSA · ARKTIC

Szafa do sezonowania mięsa Arktic – 352 l, ciemnoszara, 230 V / 170 W, 760 × 695 × (H)1720 mm

Szafa do sezonowania mięsa Arktic o objętości użytkowej **352 l** zapewnia kontrolowane środowisko do dojrzewania mięsa. Urządzenie ma dynamiczne chłodzenie, regulowany zakres wilgotności **60–85%**, wbudowaną lampę UVC, drzwi z dwuwarstwowego szkła hartowanego Low-E oraz alarmy informujące o niskiej wilgotności lub zbyt długo otwartych drzwiach.

Kluczowe parametry

352 l

objętość użytkowa

1–25°C zakres temperatury
60–85% regulacja wilgotności
170 W

moc / zasilanie 230 V	

Cechy i funkcje

KONTROLA SEZONOWANIA

- Chłodzenie dynamiczne z wymuszonym obiegiem powietrza
- Regulowany zakres wilgotności 60–85%
- Aktualny poziom wilgotności wyświetlany na panelu

- Zakres temperatury od 1°C do 25°C
- Automatyczne odparowanie wody kondensacyjnej
- Czynnik chłodniczy R600a

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

- Wbudowana lampa UVC do sterylizacji komory
- Alarm niskiej wilgotności poniżej 15%
- Powiadomienie o konieczności uzupełnienia wody destylowanej
- Alarm otwartych drzwi po czasie dłuższym niż 3,5 minuty
- Zamek w drzwiach w standardzie

- Kluczyk w zestawie

Przeszklenie: drzwi wykonano z 2 warstw hartowanego szkła powlekanego niskoemisyjnie. Szkło Low-E poprawia wydajność energetyczną szafy i ogranicza wpływ promieniowania UV oraz ciepła z zewnątrz.

Ważne: pojemnik na wodę destylowaną wykonany jest z tworzywa ABS. Wodę destylowaną należy uzupełniać ręcznie.

Wyposażenie komory

ELEMENTY W ZESTAWIE

- 3 półki gretingowe
- 1 drążek do zawieszania haków
- 3 haki
- Taca na sól
- Oświetlenie LED po obu stronach komory i na suficie

UDŹWIG I KONSTRUKCJA

- Maksymalna pojemność: 126 kg
- Maksymalny udźwig drążka do haków: 50 kg
- Maksymalny udźwig na hak: 25 kg
- Odległość pomiędzy tacami: 90 mm

- Grubość izolacji: 50 mm

Materiały wyposażenia: półki, drążek, haki oraz taca na sól wykonane są ze stali nierdzewnej 18/8. Sól nie jest uwzględniona w zestawie.

Konstrukcja i wykonanie

- **Obudowa, rama drzwi i uchwyt:** stal nierdzewna 18/8.
- **Obudowa zewnętrzna:** metal malowany proszkowo w kolorze ciemnoszarym.
- **Materiał wnętrza:** stal nierdzewna 18/10.

- **Typ drzwi:** na zawiasach.
- **Umiejscowienie agregatu:** na dole.
- **Typ urządzenia:** wolnostojące.

Dla kogo jest ten produkt

- **Restauracje i steakhouse'y —** do kontrolowanego sezonowania mięsa w lokalu.
- **Masarnie i zakłady przetwórcze —** do pracy z mięsem wymagającym stabilnych warunków wilgotności i temperatury.
- **Delikatesy i sklepy specjalistyczne —** do ekspozycji dojrzewającego mięsa za hartowanym szkłem.
- **Profesjonalna gastronomia —** do higienicznego przechowywania mięsa w komorze ze stali nierdzewnej.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	Arktic
Sterowanie chłodzenia	Dynamiczne
Umiejscowienie agregatu	Na dole
Liczba półek	3
Regulacja półki	Gretingowa
Liczba drzwi	1
Typ zawiasów	Na zawiasach

Parametr	Wartość
Typ montażu	Wolnostojące
Regulowana	Tak
Pojemność użytkowa	352 l
Maksymalna pojemność	126 kg
Maksymalny udźwig	25
Napięcie	230 V
Moc wejściowa	170 W
Zakres temperatury od	1°C
Zakres temperatury do	25°C

Parametr	Wartość
Jednostka temperatury	Celsjusz
Czynnik chłodniczy	R600a
Etykieta energetyczna	B
Klasa klimatyczna	8 (24°C, 55% RH)
Poziom hałasu	69 dB
Kolor	ciemno szary
Materiały	ABS (Akrylonitryl-butadien-styren), stal nierdzewna 18/8, szkło hartowane
Części metalowe	Plastiki, metale, szkło

Parametr	Wartość
Materiał wewnętrzny	Stal nierdzewna 18/10
Grubość izolacji	50 mm
Odległość pomiędzy tacami	90 mm
Długość	760 mm
Szerokość	695 mm
Wysokość	720 mm
Długość przewodu	2000 mm
Magnetto	81,5 kg
Akcesoria w zestawie	Kluczyk

Parametr	Wartość
Kontakt z żywnością	Piece, zmywarka do naczyń, mikrofalówka, pralka, bemar
EAN	8711369204986