



**Szafa do sezonowania mięsa, 352L, ciemno szary,  
220-240V/170W, 595x760x1720mm Arktic 204986**

Producent: Arktic

Nr referencyjny: 204986

## Cechy produktu

Długość (mm): 595

Szerokość (mm): 760

Wysokość (mm): 1720

Kolor: ciemno szary

Klasa klimatyczna: 8 (24°C 55% RH)

Rodzaj chłodzenia: Dynamiczne

Temperatura min. (°C): 1

Temperatura max. (°C): 25

Napięcie (V): 220-240

Liczba drzwi: 1

Liczba półek: 3

Poziom hałasu (dB): 69

Objętość użytkowa (l): 352

Długość przewodu (mm): 2000

Waga netto (kg): 81.5

Grubość izolacji (mm): 50

Maksymalny udźwig: 30

Odległość pomiędzy tacami (mm): 90

Moc wejściowa (W): 170

Odpowiedni do: Kontakt z żywnością

Akcesoria w zestawie: Kluczyk

Etykieta energetyczna: B

Maksymalna pojemność: 126

Panel sterowania: Cyfrowy

---

Typ urządzenia: Wolnostojące

---

Umiejscowienie agregatu: Na dole

---

Szafa do sezonowania mięsa Arctic zapewnia kontrolowane i higieniczne środowisko do precyzyjnego dojrzewania mięsa. Wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej i wyposażona w energooszczędne szkło hartowane Low-E, gwarantuje optymalną wydajność i widoczność przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich warunków wewnętrznych.

Obudowa, rama drzwi, uchwyt drzwi wykonane ze stali nierdzewnej 18/8.

Przeszklenie drzwi wykonane z 2 warstw hartowanego szkła powlekanego niskoemisyjnego, które zwiększa wydajność energetyczną szafy poprzez blokowanie promieniowania UV oraz przedostawania się ciepła z zewnątrz. Zamek w drzwiach w standardzie.

Pojemnik na wodę destylowaną wykonany z tworzywa ABS – wodę destylowaną należy uzupełnić ręcznie.

Powiadomienie na ekranie oraz alarm dźwiękowy sygnalizują niską wilgotność poniżej 15% i konieczność uzupełnienia wody.

Alarm sygnalizujący drzwi pozostające otwarte przez więcej niż 3,5 minuty – zabezpieczenie przed niekontrolowanym zaburzeniem warunków panujących w komorze.

Wbudowana lampa UVC do sterylizacji zapobiega rozwojowi bakterii i gwarantuje bezpieczne środowiska dla mięsa; po otwarciu drzwi szafy w trakcie procesu sezonowania bakterie nie będą miały szansy się rozwinąć.

Chłodzenie wymuszone wentylatorem zapewniającym odpowiedni poziom cyrkulacji powietrza.

Automatyczne odparowanie wody kondensacyjnej (pary wodnej).

Światła LED ulokowane po obu stronach komory oraz na suficie.

Regulowany zakres wilgotności: 60-85%.

Aktualny poziom wilgotności jest wyświetlany na panelu.

Czynnik chłodniczy: R600a.

Maks. udźwig drążka do haków: 50 kg.

Maks. udźwig na hak: 25 kg.

Metalowa obudowa malowana proszkowo w kolorze ciemnoszarym.

W szafie znajdują się:

3 półki.

1 drążek do zawieszania haków.

3 haki.

Taca na sól (sól nie jest w uwzględniona w zestawie).

Wszystkie powyższe elementy wykonane są ze stali nierdzewnej 18/8.