

Zgrzewarka do tacek DUAL, HENDI, 230V/1400W, 653x487x190mm HENDI 297315

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 297315

Cechy produktu

Długość (mm): 653
Szerokość (mm): 487
Wysokość (mm): 190
Waga netto (kg): 15.3
Moc wejściowa (W): 1400
Napięcie (V): 230
Długość przewodu (mm): 1500
Temperatura min. (°C): 50
Temperatura max. (°C): 210
Element grzewczy : Grzałka

Zgrzewarka do tacek DUAL HENDI jest wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej 18/10 ze wzmocnioną ramą i łożyskami kulkowymi na wszystkich ruchomych częściach. Zapewnia szybkie nagrzewanie, możliwość regulacji temperatury zgrzewania oraz kompatybilność z folią o szerokości do 420 mm. Funkcje bezpieczeństwa obejmują diody LED w różnych kolorach, blokadę przeciwprzegrzaniową oraz przeprojektowany mechanizm pokrywy dla łatwiejszej i płynniejszej obsługi.
Pokrywa z mechanizmem sprężynowym zapewniającym lekkie i bezpieczne otwieranie.
Automatycznie wysuwana gilotyna z bezpiecznym nożem w specjalnie zaprojektowanej osłonie - cięcie odbywa się tuż za zgrzewanym pojemnikiem w specjalnej listwie (technologia air-cut).
Powierzchnia zgrzewająca pokryta powłoką titanium, zapobiegająca przywieraniu folii oraz umożliwiająca szybki zgrzew w 1-3 sek. (w zależności od grubości folii).
Amortyzator docisku zapewniający szczelność pakowania i zapobiegający zgniataniu opakowań.
Antypoślizgowe nóżki.
Łożyska kulkowe zastosowane we wszystkich ruchomych elementach (pokrywa, ramię zaciskowe, system docisku) redukują tarcie, zapewniając płynną pracę urządzenia.
Regulacja temperatury zgrzewania w zakresie od 50°C do 210°C.
Kolorowe diody do monitorowania pracy urządzenia.
Zintegrowane zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada przeciwprzegrzaniowa i podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa.
Czas nagrzewania: ok. 8–10 minut.
Wykonana ze stali nierdzewnej 18/10.
Ostrze do cięcia folii wzdłuż i między zamkniętymi pojemnikami.
Trwałe łożyska kulkowe we wszystkich ruchomych elementach: pokrywie/korpusie, ramieniu zaciskowym oraz systemie dociskowym.
Zawiera 2 formy PE na pojemniki niesegmentowane.
Wzmocniona rama korpusu.
Przeprojektowane sprężyny naciągowe unoszą pokrywę z płytami grzewczymi.
Szerokie otwarcie pokrywy z strefą grzewczą.
Nadaje się do rolek folii o szerokości do 420 mm.
Temperatura zgrzewania od 50°C do 210°C.

Kolorowe diody do monitorowania pracy urządzenia.
Blokada przeciwprzegrzaniowa, podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa.
Czas nagrzewania po uruchomieniu do pełnej gotowości pracy: ok. 8-10 min.
Zgrzewanie tacek o rozmiarach do 235x190x(H)155 mm i kubków o wysokości do (H)115 mm.