

Piekarnik elektryczny z termoobiegiem GN 2/1, 8 funkcji, drzwi z szybami LOZAMET ELP.90.5/9

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: ELP.90.5/9

Cechy produktu

Wymiary (mm): 900 x 810 x 620
Moc (kW): 4,45
Materiał obudowy: stal nierdzewna
Drzwi: z szybami
Oświetlenie: tak, wnętrze komory
Zabezpieczenie: 25 A

PIEKARNIK ELEKTRYCZNY KONWEKCYJNY GN 2/1 · LOZAMET

Piekarnik elektryczny z termoobiegiem GN 2/1 – ELP.90.5/9

Piekarnik elektryczny LOZAMET ELP.90.5/9 to wolnostoj?cy piekarnik konwekcyjny z **termoobiegiem** i komor? **GN 2/1**. A? osiem funkcji grzania pozwala piec, zapieka?, grillowa? i rozmra?a?, a wymuszony obieg powietrza zapewnia równomierne, powtarzalne wypieki na ka?dym z trzech poziomów prowadnic.

Drzwi z szybami i o?wietlenie wn?trza pozwalaj? kontrolowa? przebieg pieczenia bez otwierania komory. Dodatkowym atutem jest **mo?liwo?? monta?u dwóch lub trzech piekarników jeden na drugim** — to wi?cej mocy pieczenia na tej samej powierzchni. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej sprawdzi si? w piekarniach, cukierniach, restauracjach i kuchniach gastronomicznych.



Dlaczego warto wybra? ELP.90.5/9?

Termoobieg i 8 funkcji grzania — równomierne, powtarzalne wypieki oraz wszechstronno?? w jednym urz?dzeniu.

Drzwi z szybami i o?wietlenie wn?trza — kontrola wypieku bez otwierania i wych?adzania komory.

Komora GN 2/1 z 3 poziomami prowadnic — pojemno?? i elastyczne rozmieszczenie wypieków.

Mo?liwo?? monta?u pi?trowego (2–3 sztuki) — wi?ksza moc pieczenia bez zajmowania dodatkowej powierzchni.

P?ynna regulacja temperatury 50–290 °C — precyzyjne dopasowanie do rodzaju wypieku.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej — trwa?o??, higiena i ?atwe utrzymanie w czysto?ci.

Funkcje grzania piekarnika

Dó? 3,2 kW + góra 1,2 kW.

Dó? 3,2 kW.

Góra 1,2 kW.

Grill 2,75 kW.

Grill 2,75 kW + termoobieg.

Dó? 3,2 kW + góra 1,2 kW + termoobieg.

Ty? 2,6 kW + termoobieg.

Praca wentylatora bez grzania

(rozmra?anie).

Dane techniczne

Wymiary (szer. × gł. × wys.)	900 × 810 × 620 mm
Komora	680 × 555 × 315 mm (GN 2/1)
Moc	4,45 kW
Termoobieg	tak
Regulacja temperatury	30–280 °C
Poziomy prowadnic	3
Drzwi	2 szyby (standard)
Zawiasy	fabrycznie metalowe, bez

szyb)	
Oświetlenie komory	tak, wewn?trzne
Montaż piętrowy	3 piekarniki jeden na drugim
Zasilanie elektryczne	230V, 50Hz
Wymagane zabezpieczenie instalacji	25A
Wyposażenie	w zestawie standardzie, tace na zamówienie
Materiał obudowy	stal nierdzewna

Opcjonalna podstawa pod piekarnik (dodatkowo p?atna)

Do modelu ELP.90.5/9 dopasowana jest dedykowana **podstawa PLW.90.5/9** ze stali nierdzewnej — stabilnie ustawia piekarnik na wygodnej wysoko?ci roboczej i zapewnia dodatkowe miejsce na dolnej pó?ce. To wyposa?enie **opcjonalne, dodatkowo p?atne**.

Model podstawy	PLW.90.5/9
Pasuje do	piekarnika ELP.90.5/9
Wymiary (d? × szer. × wys.)	900 × 810 × 750 mm
Materia?	stal nierdzewna
Opcja	Ponadstandardowe wymiary i wykonania na zamówienie

Opcje wykonania

Drzwi piekarnika metalowe, bez szyb.

ELP.90.5/9 z termoobiegiem i 8 funkcjami daje powtarzalne efekty, a monta?pi?trowy pozwala zwi?kszy? moc pieczenia bez zajmowania kolejnego metra blatu. Zamów piekarnik — a je?li potrzebujesz dopasowanej podstawy PLW.90.5/9, ch?tnie doradzimy.