



Zgrzewarka do tacek z matrycą 1-komorową YATO YG-09280 – 900 W, sterownik Omron, płyta PTFE, cięcie folii

Producent: Yato

Nr referencyjny: YG-09280

Cechy produktu

Wymiary zewnętrzne (mm): 260x545x590

Waga (kg): 13

Moc (W): 900

Napięcie (V): 220-240

Częstotliwość (Hz): 50

Długość przewodu (mm): 1500

Stopień ochrony: IP22

Materiał: stal nierdzewna 304

ZGRZEWARKA DO TACEK · PROFESJONALNA GASTRONOMIA · MATRYCA JEDNOKOMOROWA

Zgrzewarka do tacek YG-09280 — 900 W, matryca 1-komorowa, kontroler temperatury Omron

Zgrzewarka do tacek YG-09280 jest przeznaczona do profesjonalnej gastronomii i codziennej pracy przy pakowaniu potraw. Urządzenie służy do ręcznego zamykania tacek folią termozgrzewalną — wykonuje zgrzewanie

oraz **poprzeczne cięcie folii**, umożliwiając szczelne zamykanie tacek z gotowymi potrawami. Pokrywę opuszcza się ręcznie za pomocą uchwytu, a jeden cykl zgrzewania trwa ok. 2–5 sekund.

Płyta zgrzewająca ma wykończenie PTFE, a elementy mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonano ze **stali nierdzewnej 304**. Kontroler temperatury Omron umożliwia ustawianie i utrzymywanie parametrów zgrzewania. W zestawie znajduje się jednokomorowa matryca z anodowanego aluminium 6061 na tacki o wymiarach **250 × 180 mm**.

Moc 900 W Kontroler Omron Matryca 1-komorowa

220-240 V

WŁĄCZNIK URZĄDZENIA

ZASILANIA

Zgrzewanie i poprzeczne cięcie foliiUrządzenie realizuje zamknięcie tacki

oraz poprzeczne cięcie folii w jednym procesie pakowania.

Płyta zgrzewająca z PTFEWykończenie PTFE ogranicza przywieranie folii i ułatwia utrzymanie płyty zgrzewającej w czystości.

Kontroler temperatury OmronKontroler umożliwia ustawienie oraz utrzymywanie parametrów temperatury podczas kolejnych cykli zgrzewania.

Matryca jednokomorowa w zestawieStandardowy zestaw obejmuje zgrzewarkę i jednokomorową matrycę 250 × 180 mm z anodowanego aluminium 6061. Matryce 2- i 3-komorowe są dostępne osobno.

Dlaczego warto wybrać zgrzewarkę do tacek YG-09280?

Zgrzewanie i cięcie — urządzenie

umożliwia zgrzewanie tacki z poprzecznym cięciem folii.

Kontrola temperatury Omron —

umożliwia precyzyjne ustawienie parametrów pracy zgrzewarki.

Elementy kontaktowe ze stali 304 —

zapewnia bezpośredni kontakt z żywnością wykonano ze stali nierdzewnej 304.

Matryca w zestawie — w komplecie

znajduje się jednokomorowa matryca z anodowanego aluminium 6061.

Kompaktowe gabaryty — wymiary

zewnętrzne (z otwartą pokrywą)

wynosz? 260 × 545 × 590 mm, a masa
urz?dzenia 13 kg.

Wa?ne: W zestawie znajduje si? **matryca jednokomorowa**. Pasuj? do niej tacki o wymiarach **250 × 180 mm**. Matryce **YG-09281** (dwukomorowa) i **YG-09282** (trzykomorowa) s? sprzedawane osobno. **Folia i tacki nie s? do??czone do zestawu** — nale?y stosowa? wy??cznie tacki i foli? termozgrzewaln? przeznaczone do zgrzewarek i dopuszczone do kontaktu z ?ywno?ci?. Zalecana temperatura zgrzewania to zwykle 160–170°C, a nagrzewanie trwa ok. 6–10 minut.

Przeznaczona do

Profesjonalna gastronomia Kuchnie restauracyjne Punkty cateringowe Zak?ady przygotowania posi?k?w Pakowanie porcji obiadowych Pakowanie da? gotowych

Dane techniczne

Model: 09280

Kod EAN: 124563

Typ urządzenia: grzałka

Moc: 900 W / 0,9 kW

Napięcie: 230 V AC

Waga: 0,2 kg

Wytyczna: zgodnie z EN 60335-1

Kontrola temperatury: nie

Elementy kontaktowe: nie
Wyposażenie dodatkowe: nie

Matryca moze stawia tacki 250 × 180 mm

Materiał matrycy

Wykończenie matrycy

Formowanie i poprzeczne cięcie folii

Sposób (pracy czanie pokrywy uchwytem)

Temperatura (temperatura grzewania folii)

Czas nagrzewania

Długość przewodu

Sto?pie? ochrony

Zawarto?? zestawu
Zawarto?? zestawu jednokomorowa
250 × 180 mm (folia i tacki nie s?
do??czone)

Kompatibilne matryce (osobno) 09282
(trzykomorowa)

13 kg

260 × 545 × 590 mm (z otwart?
pokryw?, szer. × g?. × wys.)

YG-09280 ??czy moc 900 W, kontroler temperatury Omron, p?yt? z wyko?czeniem PTFE oraz jednokomorow? matryc? w zestawie.