

Altana chłodnicza na kwiaty pod półki regulowane, przeszklona z 4 stron, LED, szerokość 2005 mm RAPA SCh-AKM-1D/AG/2N/2005

Producent: RAPA

Nr referencyjny: SCh-AKM-1D/AG/2N/2005

Cechy produktu

Szerokość (mm): 2005
Głębokość (mm): 745
Wysokość (mm): 1990
Moc znamionowa: 620 W ÷ 1050 W
Napięcie (V): 230
Częstotliwość(Hz): 50
Zakres temperatury (°C): -1°C ÷ +10°C (3 kl.)
Czynnik chłodniczy: R-290
Klasa klimatyczna: 3
Rodzaj chłodzenia: Grawitacyjne
Odszranianie: automatyczne
Odparowanie skroplin: automatyczne
Oświetlenie: LED
Długość ekspozycji (mm): 1900
Głębokość ekspozycji (mm): 620
Wysokość ekspozycji (mm): 1500

Mebel chłodniczy na kwiaty cięte wyposażony w półki regulowane i podesty. Wysokiej jakości urządzenie przedłużające świeżość kwiatów, ale także zapewniające doskonałą oprawę wyszukanych kompozycji florystycznych.

Dostosuj do swoich potrzeb

Wybór modelu z modyfikacją korpusu da Ci jeszcze więcej możliwości ekspozycyjnych. Możesz dowolnie ustawiać poziomy regulowanych półek, tak by stworzyć optymalną aranżację dla twoich kompozycji kwiatowych. Dzięki panoramicznym, hartowanym szybom, zapewnisz doskonały widok z każdej strony. Dasz kwiatom przestrzeń, bo możesz zarówno postawić rośliny w zbiornikach, jak i powiesić gotowe kompozycje na poprzeczce.

Ustaw idealną temperaturę

Z łatwością dobierzesz odpowiednią temperaturę, bo zastosowaliśmy w altanie elektroniczny regulator z wyraźnym wyświetlaczem.

Zadbaj o siebie i środowisko

Zadbasz o środowisko, bo wnętrze altany chłodzi ekologiczny czynnik R-290. W altanie zastosowaliśmy chłodzenie grawitacyjne, które nie wysusza powietrza. Dzięki idealnej temperaturze wymieniasz wodę rzadziej. Ponadto oszczędzisz czas, bo wbudowaliśmy system do automatycznego odparowania skroplin, którego nie musisz opróżniać.

Postaw na trwałość

Zyskasz trwałą i mocną konstrukcję, bo korpus zrobiony jest ze stali nierdzewnej „szlif", którą możemy dla Ciebie pomalować.

Wyeksponuj każdy detal

Podkreślisz swój profesjonalizm, bo altana ozdobiona jest eleganckim motywem kwiatowym.

Postaw na wygodę

Z łatwością wstawisz do altany rośliny, bo zamontowaliśmy rozsuwane drzwi, które możesz zablokować na czas załadunku.

Podkreśl kolory swoich kompozycji.

Dzięki energooszczędnemu oświetleniu LED, wyeksponujesz cały asortyment.

Dbasz bez wysiłku

Łatwo utrzymasz czystość, bo dno urządzenia i podesty zrobiliśmy z wysokiej jakości stali nierdzewnej o fakturze „płótna". Dla Twojej wygody podesty są do wyboru w 3 różnych wysokościach.

Ustawiasz gdzie chcesz i jak chcesz

Bez trudu ustawisz altanę nawet w pomieszczeniu z nierówną podłogą, bo zastosowaliśmy w niej regulowane nogi.

Dostosuj do swoich potrzeb

Wybierz lustro wewnętrzne zamiast szyby panoramicznej lub szyb bocznych i stwórz efekt obfitości.

Zapewnij stałą temperaturę i bezpieczeństwo

Z dodatkowym zamkiem do drzwi upewnisz się, że kompozycje będą bezpiecznie zamknięte, dzięki czemu stworzysz zachwycającą ekspozycję i zachowasz optymalne warunki przechowywania kwiatów.

Wyposażenie standardowe

Układ chłodniczy

- 3 klasa klimatyczna – zakres temperatur wewnątrz urządzenia: +4°C ÷ +10°C (przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%), zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia: +16°C ÷ +32°C
- Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem R-290
- Chłodzenie grawitacyjne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem
- System automatycznego odparowania skroplin

Korpus

- Korpus wykonany ze stali nierdzewnej
- Nogi regulowane
- Ozdobny motyw kwiatowy na korpusie

Ekspozycja

- Dno komory przechowalniczej ze stali nierdzewnej „płótno”
- Drzwi przeszklone, rozsuwane z blokadą do załadunku, samodomykające
- Oświetlenie LED
- Podesty pod kwiaty (2 szt.) ze stali nierdzewnej „płótno”, standardowe (40 cm) - możliwość wymiany na podesty niskie (20 cm) lub podwyższone (60 cm)
- Poprzeczka do zawieszania kompozycji z kwiatów ciętych
- Szyba frontowa panoramiczna
- Urządzenie przeszklone z czterech stron
- Wszystkie szyby hartowane obustronnie, zespolone, niskoemisyjne

Dane techniczne

Parametry	Agregat standardowy (wbudowany, plug-in)	Agregat inwerterowy (wbudowany, plug-in)
zakres temperatur	-1°C ÷ +10°C (3 kl.)	3H1 +1°C ÷ +10°C (3 kl.)
czynnik chłodniczy (HC)	R-290	R-290
napięcie znamionowe	230 V~ / 50 Hz	230 V~ / 50 Hz
moc znamionowa	620 W ÷ 1050 W	280 ÷ 640 W
odszranianie	automatyczne	automatyczne
odparowanie skroplin	automatyczne	do pojemnika z zaworem

Wersje agregatu

- **Agregat standardowy –** urządzenie typu plug-in, z wbudowanym agregatem, zasilane z sieci 230 V~ / 50 Hz.
- **Agregat inwerterowy –** wbudowany agregat ze sprężarką inwerterową dla większej oszczędności energii. Różnice względem wersji standardowej: zakres temperatur: 3H1 +1°C ÷ +10°C (3 kl.); moc znamionowa: 280 ÷ 640 W; odparowanie skroplin: do pojemnika z zaworem.
- **Bez agregatu –** wersja remote, przeznaczona do podłączenia do agregatu zewnętrznego.

model	SCh-AKM 2005
szerokość [cm]	200,5
szerokość ekspozycji [cm]	190
głębokość [cm]	74,5
głębokość ekspozycji [cm]	62
wysokość bez podstawy [cm]	199

wysokość z podstawą [cm]	230
wysokość ekspozycji [cm]	150
ilość pojemników w półce z otworami [szt.]	6

Uwaga: po zamianie stóp na koła jezdne, wysokość urządzenia bez podstawy wynosi 204 cm, z podstawą 234,5 cm

Pojemniki mają pojemność 8l, 26,5 średnicy przy rancie i 21 cm wysokości.

Warianty na zamówienie

- **Poziomy półek regulowanych:** 1 poziom półek regulowanych z prowadnicami; 2 poziomy półek regulowanych z prowadnicami; 3 poziomy półek regulowanych z prowadnicami; 1 poziom półek regulowanych z prowadnicami + 1 półka regulowana z pojemnikami; 2 półki regulowane z pojemnikami; 1 półka regulowana z pojemnikami
- **Podstawa pod altanę:** Stal nierdzewna; kolor ze wzornika RAPA
- **Drzwi:** Drzwi skrzydłowe

Dostępne wyposażenie dodatkowe i akcesoria na zamówienie – zapytaj o szczegóły.