



Grill gazowy 5+1 z palnikiem infrared 800°C – 19kW, 6 palników, żeliwne ruszty, szafka YATO YG-20031

Producent: Yato

Nr referencyjny: YG-20031

Cechy produktu

Wymiary (mm): 1330 × 570 × 1120

Masa (kg): 48,5

Moc (kW): 19

Rodzaj gazu: butan G30, propan G31

Rodzaj gazu: butan G30, propan G31

Materiał: stal nierdzewna, stal

Kolor: czarny

Wymiary rusztu (mm): 700 × 420

Wymiary szafki (mm): 700 × 455 × 555

Ciśnienie gazu (mbar): 37

GRILL GAZOWY · YATO YAO · 6 PALNIKÓW · 19,5 KW

Grill gazowy YATO Yao YG-20031 5+1 — 19 kW, infrared do 800°C, ruszt żeliwny

Grill gazowy YATO Yao YG-20031 jest wyposażony w 5 palników głównych oraz boczny palnik na podczerwieć. Łączna moc wynosi **19 kW**: cztery palniki główne mają po 3 kW, jeden palnik główny 4 kW, a palnik infrared 3 kW.

Trzy żeliwne ruszty tworzą powierzchnię grillowania **700 × 420 mm**. W ruszt wbudowany jest okrągły wkład. Palnik infrared osiąga temperaturę do 800°C i jest przeznaczony do szybkiego obsmażania typu sear na ruszcie ze stali nierdzewnej. Konstrukcja wykorzystuje stal i stal nierdzewną, a powierzchnie są malowane proszkowo na kolor czarny.

6 palników 19 kW Infrared do 800°C

19 kW × 420 mm

POWIERZCHNIA RUSZTU

5 palników górnych — 16 kW Układ górny obejmuje cztery palniki 3 kW oraz jeden palnik 4 kW.

Boczny palnik infrared 3 kW Palnik na

podczerwie? osiąga do 800°C i s?u?y do szybkiego obsma?ania typu sear.

3 ?eliwne ruszty 700 × 420 mm?eliwne ruszty tworz? du?? powierzchni? robocz?; nad nimi znajduje si? kratka podgrzewaj?ca 677 × 120 mm.

4 kó?ka z hamulcamiWszystkie cztery obrotowe kó?ka maj? hamulce, co u?atwia przemieszczenie i stabilne ustawienie grilla.

Najwa?niejsze rozwi?zania grilla YATO Yao YG-20031

Automatyczny zapalnik w pokr?tle — u?atwia uruchamianie palników bez dodatkowego zapalnika.

Dwuwarstwowa pokrywa z termometrem — umożliwia kontrolowanie temperatury podczas grillowania pod zamkniętą pokrywą.

Kratka podgrzewająca — stalowa kratka 677 × 120 mm znajduje się nad głównym rusztem.

Rozbudowane miejsce robocze — szafka, boczne półki, wyciągana drewniana deska i stalowy pojemnik wspierający organizację stanowiska.

2 wyjmowane tacki na tłuszcz i aromatyzery — tacki ułatwiają usuwanie tłuszczu, a 5 aromatyzatorów (4 emaliowane, 1 ze stali nierdzewnej) chroni palniki i rozprowadza ciepło.

Ważne: Reduktor (zgodny z EN 16129) i węzły gazowe nie są dołączane do

zestawu — naleŹy je dokupiŹ osobno; producent wskazuje jako pasujŹce zestawy VOREL 99670 lub 99671. Kieszek mieŹci butlŹ 11 kg o maks. Źrednicy 310 mm i wysokoŹci 600 mm (z zaworem). Grill przeznaczony jest wyŹŹcznie do uŹytku na wolnym powietrzu. Wedlug producenta palnika infrared **nie zaleca siŹ uŹywaŹ do podgrzewania garnk6w, patelni i podobnych naczyŹ.**

Najważniejsze możliwości

Grillowanie na ruszcie Obsma?anie infrared Sear do 800°C Podgrzewanie na kratce
Grillowanie pod pokryw? Praca na ?wie?ym powietrzu

Dane techniczne

Model 20031

Kod EAN 14427

Rodzaj/ typ stojący na kółkach

19 kW moc

Palniki 2 × 3 kW + 1 × 4 kW

Palnik dodatkowy

Temperatura palnika infrared

Zapalnik w pokrycie

Rodzaj gazu propan G31

Rodzaj pomiaru z gazem	
Ciepota gazu	
Zużycie gazu	
średnica dysz 0,93 + 1 × 0,86 mm	
Materiałowa, stal	
Wykończenie powierzchni	
Kolor	
Rusztowanie żeliwne z okrągłym wkładem	
Rozmiar uszu	

Materiał rusztu

Ruszt z grzałkami infrared

Kratka podgrzewająca 120 mm

Pokrywa termometr ze stali
nierdzewnej

Zacisk motuszczy

Armatyżery, 1 ze stali
nierdzewnej)

Kłeszczyca budowlana (gazowa 310 mm, wys.
600 mm z zaworem)

Reduktor stałogazowy do kupienia (np.
VOREL 99670 / 99671)

Wymiary szabli	
Kółka z hamulcem	
Węzdzarnia	
Regulacja wysokości rusztu	
48,5kg	
1330 x 570 x 1120 mm (wys.)	

YG-20031 oferuje 5 palników g?ównych, boczny palnik infrared do 800°C, ?eliwn? powierzchni? rusztu 700 × 420 mm oraz kratk? podgrzewaj?c?.