

Schładzarka na odpady, nierdzewna, agregat inwerterowy, szerokość 1960 mm RAPA SCH-Z-BIN2

Producent: RAPA

Nr referencyjny: SCH-Z-BIN2

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1960
Głębokość (mm): 980
Wysokość (mm): 1285
Moc znamionowa: 160 W
Napięcie (V): 230
Częstotliwość(Hz): 50
Zakres temperatury (°C): 3M1 (+2°C ÷ +5°C) - 1,6 kWh/dzień 3M2 (+4°C ÷ +7°C) - 1,4 kWh/dzień 3H1 (+7°C ÷ +10°C) - 1,2 kWh/dzień
Czynnik chłodniczy: R-290
Klasa klimatyczna: 3
Rodzaj chłodzenia: Dynamiczne
Odszranianie: automatyczne

Schładzarka na odpady RAPA to urządzenie przeznaczone do przechowywania odpadów organicznych, medycznych i weterynaryjnych w warunkach chłodniczych. Wyposażona w agregat inwerterowy charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem prądu oraz licznymi rozwiązaniami podnoszącymi komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Agregat inwerterowy

W schładzarce na odpady BIN2 zastosowaliśmy agregat inwerterowy, dzięki czemu urządzenie zużywa tylko 438 kWh rocznie! To nawet do 4 razy mniej niż inne tego typu urządzenia dostępne na rynku!

Solidna izolacja

Gruba warstwa izolacji korpusu schładzarki wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej sprawia, że bez trudu utrzymuje ona zadaną temperaturę, przy bardzo niskim zużyciu energii elektrycznej.

Wytrzymały materiał

Nie musisz martwić się, że urządzenie łatwo ulegnie uszkodzeniu, ponieważ zostało wykonane z wysokiej jakości wytrzymałej stali nierdzewnej. Dzięki gładkiej powierzchni łatwo ją umyjesz i zdezynfekujesz.

Dużo miejsca na odpady

Schładzarka pozwala na przechowywanie łącznie do 480 l odpadów, umieszczonych w dwóch oddzielnych pojemnikach.

Łatwy załadunek i rozładunek

Zadbaliśmy, by załadunek i rozładunek schładzarki był prosty i wygodny, montując specjalny próg najazdowy, ułatwiający wstawianie i wyjmowanie pojemników.

Osłona uszczelek drzwi

Aby zapobiec zabrudzeniom uszczelek drzwi frontowych zamontowaliśmy nad nimi specjalną osłonę w postaci daszka. Dzięki temu łatwiej zachowasz je w czystości, a tym samym zadbasz o szczelność drzwi.

Łatwy w czyszczeniu syfon

W urządzeniu zastosowaliśmy syfon o bardzo prostej budowie, który można łatwo zdemontować i wyczyścić.

Skropliny pod kontrolą

Dzięki wygodnemu dostępowi do pojemnika na skropliny łatwo i szybko pozbędziesz się nadmiaru wody wydobywającej się z urządzenia.

Komfortowe użytkowanie

Komora chłodnicza na odpady wyposażona jest we wspomaganie podnoszenia pokryw górnych, co zarazem zapobiega niekontrolowanemu opadnięciu pokryw, podnosząc tym samym bezpieczeństwo użytkownika.

Wyposażenie standardowe

Układ chłodniczy

- 3 klasa klimatyczna
- Agregat wewnętrzny inwerterowy zasilany ekologicznym czynnikiem R-290
- Chłodzenie dynamiczne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem
- Odpływ skroplin do pojemnika

Korpus

- Drzwi stalowe, skrzydłowe
- Pokrywy urządzenia z systemem siłowników
- Korpus wykonany ze stali nierdzewnej "szlif"
- Próg najazdowy umożliwiający łatwy rozładunek i załadunek pojemników na odpady

Wnętrze

- Izolowane dno komory przechowalniczej ze stali nierdzewnej "szlif”
- Wnętrze komory przechowalniczej bez przegrody
- Ściany komory ze stali nierdzewnej "lustro"

Dane techniczne

klasa klimatyczna	3
zakres temperatur	3M1 (+2°C ÷ +5°C) - 1,6 kWh/dzień 3M2 (+4°C ÷ +7°C) - 1,4 kWh/dzień 3H1 (+7°C ÷ +10°C) - 1,2 kWh/dzień
czynnik chłodniczy (HC)	R-290
napięcie znamionowe	230 V~ / 50 Hz
moc znamionowa	160 W
odszranianie	automatyczne
odpływ skroplin	do pojemnika
model	SCh-Z BIN2
szerokość [cm]	196
głębokość [cm]	98
wysokość [cm]	128,5
szerokość wnętrza [cm]	2x66,5
głębokość wnętrza [cm]	78
wysokość wnętrza [cm]	107,5
pojemność użytkowa [l]	1200
pojemność kosza na odpady [l]	2x240

Pojemniki na śmieci nie są wyposażeniem urządzenia.

Warianty na zamówienie

- **Korpus:** Stal nierdzewna "szlif"

Dostępne wyposażenie dodatkowe i akcesoria na zamówienie – zapytaj o szczegóły.