

Lada chłodnicza – moduł do łączenia w ciągi, linia E1, szyba gięta, blat nierdzewny, szerokość 1150 mm RAPA E1/115/107

Producent: RAPA

Nr referencyjny: E1/115/107

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1150
Głębokość (mm): 1070
Wysokość (mm): 1220
Moc znamionowa: 240 W ÷ 420 W
Napięcie (V): 230
Częstotliwość(Hz): 50
Zakres temperatury (°C): +1°C ÷ +10°C (3 kl.)
Czynnik chłodniczy: R-290
Klasa klimatyczna: 3
Rodzaj chłodzenia: Grawitacyjne
Odszranianie: automatyczne
Oświetlenie: LED
Długość ekspozycji (mm): 1150
Głębokość ekspozycji (mm): 655
Wysokość ekspozycji (mm): 200

Wyposażenie standardowe

Układ chłodniczy

- 3 klasa klimatyczna
- Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290 – Czynnik R290 o zerowym wskaźniku ODP (Ozone Depletion Potential) oraz bardzo niskim wskaźniku GWP (Global Warming Potential)
- Chłodzenie grawitacyjne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi
- Niewymagający narzędzi dostęp do skraplacza

- Odpływ skroplin do pojemnika

Korpus

- Korpus malowany na wybrany kolor ze wzornika RAPA
- Maskownica nóg w kolorze korpusu
- Możliwość łączenia lad w ciągi chłodnicze
- Nogi regulowane
- Podświetlenie korpusu energooszczędnymi kolorowymi diodami LED
- Podwójne gniazdo elektryczne od strony obsługi z prawej strony urządzenia
- Wykończenie frontu srebrnoszarymi odbojnikami z miękkiego PVC

Blat

- Blat ze stali nierdzewnej „płótno” - szerokość 28 cm

Ekspozycja

- Daszek zewnętrzny ze stali nierdzewnej „płótno”
- Dzielone, wyjmowane dno ekspozycji ze stali nierdzewnej „lustro”
- Elektroniczny termometr od strony klienta
- Oświetlenie LED dopasowane do produktów – Świetlówka LED do oświetlenia ekspozycji – mięsna lub nabiałowa
- Szyba czołowa gięta, uchylna
- Wszystkie szyby hartowane
- Zasłony nocne

Przechowalnik

- Bezprogowe dno przechowalnika ze stali nierdzewnej
- Drzwi przechowalnika w kolorze korpusu z uszczelką magnetyczną
- Niechłodzona przestrzeń magazynowa, pod przechowalnikiem, obok agregatu

Dane techniczne

zakres temperatur	+1°C ÷ +10°C (3 kl.)
czynnik chłodniczy (HC)	R-290
napięcie znamionowe	230 V~ / 50 Hz
moc znamionowa	240 W ÷ 420 W
odszranianie	automatyczne

Wersje agregatu

- **Agregat standardowy –** urządzenie typu plug-in, z wbudowanym agregatem, zasilane z sieci 230 V~ / 50 Hz.
- **Bez agregatu –** wersja remote, przeznaczona do podłączenia do agregatu zewnętrznego.

model	E1 115/107
długość [cm]	115
długość ekspozycji [cm]	115
głębokość [cm]	107
głębokość ekspozycji [cm]	65,5
wysokość [cm]	122
wysokość ekspozycji [cm]	20

Warianty na zamówienie

- **Komplet 2 boków z szybami bocznymi:** Srebrnoszary; Grafitowy; Czarny; Brązowy
- **Wykończenie boków:** Biały; Szary; Grafitowy; Czarny; Niebieski; Zielony; Czerwony; Pomarańczowy; Żółty; Beżowy; Brązowy; Stare złoto; Srebrny
- **Oświetlenie ekspozycji:** Oświetlenie LED - mięsne; Oświetlenie LED - nabiałowe

Dostępne wyposażenie dodatkowe i akcesoria na zamówienie – zapytaj o szczegóły.