

Lada chłodnicza – moduł do łączenia w ciągi, linia GT, chłodzenie dynamiczne, szerokość 1250 mm RAPA GT/125/117

Producent: RAPA

Nr referencyjny: GT/125/117

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1250
Głębokość (mm): 1165
Wysokość (mm): 133 / 125
Moc znamionowa: 9 W
Napięcie (V): 230
Częstotliwość(Hz): 50
Klasa klimatyczna: 3
Rodzaj chłodzenia: Dynamiczne
Odszranianie: automatyczne
Długość ekspozycji (mm): 1250
Głębokość ekspozycji (mm): 900
Wysokość ekspozycji (mm): 210

Lada chłodnicza o prostej, uniwersalnej formie z obszerną ekspozycją o głębokości 90 cm i możliwością regulacji wysokości dna. Dostępna w wersji plug-in (z agregatem wewnętrznym) lub remote (bez agregatu), a także w wersji ze sprężarką inwerterową.

Z agregatem lub bez

W zależności od warunków jakie masz w swoim lokalu możesz wybrać urządzenie typu plug-in (z wbudowanym agregatem) lub remote (przeznaczone do podłączenia do agregatu zewnętrznego).

Sprężarka inwerterowa dla większej oszczędności energii

Jeżeli zależy Ci na urządzeniu wyjątkowo energooszczędnym możesz zdecydować się na wersję lady ze sprężarką inwerterową, dzięki której możesz zaoszczędzić nawet do 30 % energii elektrycznej!

Rozmiar dopasowany do Twojej przestrzeni!

W naszej ofercie znajdziesz lady GT w różnych wymiarach, dzięki czemu dopasujesz urządzenie do warunków w Twoim lokalu. Możesz wybierać pomiędzy dwoma wysokościami i długościami lad.

Obszerna ekspozycja.

Przestrzeń ekspozycji lady GT jest największa spośród wszystkich modeli lad w naszej ofercie! Mierzy aż 250 cm długości, 90 cm głębokości i 21 cm wysokości, więc z łatwością zmieścisz w niej duże ilości asortymentu.

Duże możliwości aranżacyjne.

Elementy dna mogą być mocowane na trzech wysokościach oraz pod różnym kątem nachylenia, co daje więcej możliwości aranżacyjnych.

Prostota użytkowania.

Dzięki możliwości łatwego demontażu wentylatorów mocowanych na magnes, stworzyliśmy opcję wygodnego mycia lady przy użyciu węża, co znacznie usprawnia proces jej czyszczenia.

Wszystko w zasięgu ręki

Konstrukcja urządzenia umożliwia łatwy dostęp do parownika, ułatwiając systematyczne prace konserwacyjne.

Praktyczna konstrukcja.

Ladę skonstruowaliśmy w taki sposób, że jest możliwe jej przetransportowanie przy użyciu wózka widłowego.

Elastyczne wykończenie

Front oraz boki lady, wykonane ze stali malowanej w standardzie na kolor RAL 7016, możemy na zamówienie pomalować w cenie urządzenia na dowolny kolor ze wzornika RAPA. Dodatkowo fronty nie są integralną częścią urządzenia, więc można je wymienić po jakimś czasie, np. przy rebrandingu.

Skropliny pod kontrolą

Lada GT została zaprojektowana w taki sposób, by skropliny w łatwy sposób można było odprowadzić bezpośrednio do kanalizacji, ale jeśli infrastruktura Twojego sklepu na to nie pozwala, możesz zdecydować się na urządzenie wyposażone w wygodny pojemnik na skropliny.

Wyposażenie standardowe

Układ chłodniczy

- Wersja remote (bez agregatu wewnętrznego) lub plug-in (z agregatem inwerterowym)
- 3 klasa klimatyczna
- Chłodzenie dynamiczne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi
- Odpływ skroplin do kanalizacji

Korpus

- Front górny i dolny malowane w kolorze ze wzornika RAPA
- Korpus malowany na kolor RAL 7016 Szary antracytowy półmat
- Konstrukcja przystosowana do transportowania wózkiem widłowym
- Listwa wykończenia frontu w kolorze ze wzornika RAPA lub ze stali nierdzewnej
- Nogi regulowane ze stali nierdzewnej
- Podwójne gniazdo elektryczne od strony obsługi na środku długości urządzenia

Blat

- Blat ze stali nierdzewnej „szlif” - szerokość 22 cm

Ekspozycja

- Dzielone, wyjmowane dno ekspozycji ze stali nierdzewnej „szlif”
- Elektroniczny termometr od strony klienta
- Regulowane dno ekspozycji - pochylenie lub obniżenie dna ekspozycji bez użycia narzędzi
- System otwierania szyb na siłownikach typu lift-up – System podnoszenia szyb typu lift-up z siłownikami gazowymi na anodowanych profilach aluminiowych. Rozwiązanie dostarczane przez firmę VIELER – renomowanego producenta systemów do urządzeń chłodniczych.
- Szyba czołowa prosta, pionowa otwierana do góry
- Pokrywy nocne
- Wszystkie szyby hartowane

Dane techniczne

model	GT 125/ 117
długość [cm]	125
głębokość [cm]	116,5
wysokość [cm]	133 / 125
długość ekspozycji [cm]	125
głębokość ekspozycji [cm]	90
wysokość ekspozycji [cm]	21
pojemność ekspozycji [l]	172
klasa energetyczna plug-in inverter 3M1	D
klasa energetyczna plug-in inverter 3M2	D
klasa energetyczna plug-in inverter 3H1	D

Warianty na zamówienie

- **Wysokość urządzenia:** 133 cm; 125 cm
- **Front górny:** kolor ze wzornika RAPA
- **Front dolny:** kolor ze wzornika RAPA
- **Komplet 2 boków z szybami bocznymi:** kolor ze wzornika RAPA
- **Listwa wykończenia frontu:** Stal nierdzewna; kolor ze wzornika RAPA
- **Oświetlenie ekspozycji:** Oświetlenie LED - mięsne (do wysokości 133 cm); Oświetlenie LED - nabiałowe (do wysokości 133 cm); Oświetlenie

LED - mięsne (do wysokości 125 cm); Oświetlenie LED - nabiałowe (do wysokości 125 cm)

- **Odpływ skroplin:** Odpływ skroplin do kanalizacji; Odpływ skroplin do pojemnika

Dostępne wyposażenie dodatkowe i akcesoria na zamówienie – zapytaj o szczegóły.