

Lada chłodnicza – moduł do łączenia w ciągi, szyba gięta otwierana, chłodzenie dynamiczne, szerokość 1875 mm RAPA S/188/120

Producent: RAPA

Nr referencyjny: S/188/120

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1875
Głębokość (mm): 1200
Wysokość (mm): 1290
Moc znamionowa: 655 W ÷ 1060 W
Napięcie (V): 230
Częstotliwość(Hz): 50
Zakres temperatury (°C): +1°C ÷ +10°C (3 kl.)
Czynnik chłodniczy: R-290
Klasa klimatyczna: 3
Rodzaj chłodzenia: Dynamiczne
Odszranianie: automatyczne
Odparowanie skroplin: automatyczne
Oświetlenie: LED
Długość ekspozycji (mm): 1875
Głębokość ekspozycji (mm): 750
Wysokość ekspozycji (mm): 170

Lada chłodnicza z szybą czołową giętą, otwieraną do góry. Urządzenie z chłodzeniem dynamicznym, wyposażone w system osuszania szyb. Dostepne w wersji z półką frontową, odbojnikami nierdzewnymi lub w minimalistycznej formie bez dodatków. Lada w stylistyce inoXframe z nierdzewnym blatem, bokami z tworzywa oraz izolacją poliuretanową.

Produkt znalazł się w finale konkursu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego "Dobry Wzór"

Zaufaj mocnej konstrukcji

W urządzeniu wykorzystaliśmy anodowane profile aluminiowe w kolorze głębokiej czerni. Dzięki temu są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne i nie ulegają korozji. Szyby w najnowszym modelu S wyposażyliśmy w system otwierania na siłownikach typu lift-up, które dopasowane są indywidualnie do każdego urządzenia. Dzięki temu płynnie i lekko otworzysz szyby czołowe.

Masz wszystko na wyciągnięcie ręki

W linii SiX zadbaliśmy o Twoją wygodę. Część ekspozycyjna w ladzie ma 75 cm głębokości, czyli dokładnie tyle, by bez trudu sięgać po każdy produkt.

Oszczędzaj czas przechowując towar pod ekspozycją

Przechowuj do 8 pojemników EURO 2 bezpośrednio pod ladą, bez konieczności przenoszenia towaru na zaplecze czy magazyn. Będziesz stale do dyspozycji klientów, bo nie marnujesz czasu na przenoszenie towaru między pomieszczeniami.

Zmieniaj zdanie, zmieniaj kolory

Lady chłodnicze z linii SiX zaprojektowaliśmy z myślą o tych, którzy lubią mieć wolność wyboru. Dlatego samodzielnie możesz wymieniać panele frontowe i dopasować je do wnętrza czy asortymentu. Panele z płyty meblowej czy z malowanej stali? Decyzję możesz zmienić w dowolnym momencie.

Skup się na klientach, nie na urządzeniu

Lada L-S to urządzenie, które zachowuje dla Ciebie najwyższą jakość parametrów pracy nawet w dni o najwyższej wilgotności powietrza, dzięki wbudowanemu niezależnemu systemowi osuszania szyb.

Panele frontowe

Dostepne w wersji z półką frontową, odbojnikami nierdzewnymi lub w minimalistycznej formie bez dodatków.

Wyposażenie standardowe

Układ chłodniczy

- 2 lata gwarancji bez dodatkowych opłat, z możliwością przedłużenia nawet do 5 lat – Usługi gwarancyjne i pogwarancyjne świadczone przez producenta na terenie całej Polski
- 3 klasa klimatyczna
- Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290 – Czynnik R290 o zerowym wskaźniku ODP (Ozone Depletion Potential) oraz bardzo niskim wskaźniku GWP (Global Warming Potential)
- Chłodzenie dynamiczne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi
- Niewymagający narzędzi dostęp do skraplacza
- Niezależny system osuszania szyb – Dedykowane wentylatory eliminujące gromadzenie się wilgoci na przednich szybach nawet przy wysokiej wilgotności powietrza
- System automatycznego odparowania skroplin – Energooszczędny, inteligentny system odparowania o zmiennej mocy w zależności od poziomu skroplin

Korpus

- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Korpus malowany na kolor RAL 9005 Czarny głęboki półmat
- Możliwość łączenia lad w ciągi chłodnicze
- Nogi regulowane
- Panele frontowe ze stali malowanej proszkowo lub z płyty meblowej – Wymienne panele dostępne szerokiej palecie kolorystycznej – również w kolorach na specjalne życzenie Klienta
- Podwójne gniazdo elektryczne od strony obsługi z prawej strony urządzenia

- Wykonanie frontu w 2 wersjach: z odbojnikami ze stali nierdzewnej "szlif" lub bez odbojników

Blat

- Blat ze stali nierdzewnej „szlif” - szerokość 30 cm

Ekspozycja

- Daszek wewnętrzny z malowanej stali nierdzewnej
- Daszek zewnętrzny, szklany
- Dzielone, wyjmowane dno ekspozycji ze stali nierdzewnej „lustro”
- Elektroniczny termometr od strony klienta
- Oświetlenie LED dopasowane do produktów – Świetlówka LED do oświetlenia ekspozycji – mięsna lub nabiałowa
- System otwierania szyb na siłownikach typu lift-up – System podnoszenia szyb typu lift-up z siłownikami gazowymi na anodowanych profilach aluminiowych. Rozwiązanie dostarczane przez firmę VIELER – renomowanego producenta systemów do urządzeń chłodniczych.
- Szyba czołowa dzielona gięta, otwierana do góry
- Wszystkie szyby hartowane
- Zasłony nocne

Przechowalnik

- Drzwi przechowalnika w kolorze korpusu z uszczelką magnetyczną
- Platforma na całej powierzchni dna przechowalnika umożliwiająca cyrkulację powietrza
- Przechowalnik pomieści od 4 do 8 pojemników EURO 2

Dane techniczne

Parametry	Agregat standardowy (wbudowany, plug-in)	Agregat inwerterowy (wbudowany, plug-in)
zakres temperatur	+1°C ÷ +10°C (3 kl.)	+1°C ÷ +10°C (3 kl.)
czynnik chłodniczy (HC)	R-290	R-290
napięcie znamionowe	230 V~ / 50 Hz	230 V~ / 50 Hz
moc znamionowa	655 W ÷ 1060 W	310 W
odszranianie	automatyczne	automatyczne
odparowanie skroplin	automatyczne	do pojemnika

Wersje agregatu

- **Agregat standardowy –** urządzenie typu plug-in, z wbudowanym agregatem, zasilane z sieci 230 V~ / 50 Hz.
- **Agregat inwerterowy –** wbudowany agregat ze sprężarką inwerterową dla większej oszczędności energii. Różnice względem wersji standardowej: moc znamionowa: 310 W; odparowanie skroplin: do pojemnika.

- **Bez agregatu –** wersja remote, przeznaczona do podłączenia do agregatu zewnętrznego.

model	S 188/120
długość [cm]	187,5
długość ekspozycji [cm]	187,5
głębokość * [cm]	120
głębokość ekspozycji [cm]	75
wysokość [cm]	129
wysokość ekspozycji [cm]	17
klasa energetyczna plug-in inverter 3H1	E
roczne zużycie energii plug-in inverter [kWh]	1408,9
dzienne zużycie energii plug-in inverter [kWh]	3,86

* głębokość urządzenia z gniazdem elektrycznym w wersji angielskiej wynosi 121,5 cm (z relingiem - 145,5 cm)

Warianty na zamówienie

- **Front:** Indywidualny kolor RAL; Indywidualna płyta meblowa
- **Wykończenie frontu (oraz boków przy wyborze kompletu):** Stal nierdzewna; Indywidualny kolor RAL
- **Dodatki do frontu:** Odbojnik (wykluczony przy frontach z płyty meblowej); Reling; Odbojnik z relingiem (wykluczony przy frontach z płyty meblowej)
- **Komplet 2 boków z szybami bocznymi:** Komplet 2 boków z szybami bocznymi
- **Oświetlenie ekspozycji:** Oświetlenie LED - mięsne; Oświetlenie LED - nabiałowe

Dostępne wyposażenie dodatkowe i akcesoria na zamówienie – zapytaj o szczegóły.