

Lada chłodnicza – moduł do łączenia w ciągi, szyba gięta krótka, chłodzenie dynamiczne, szerokość 1250 mm RAPA Si/125/120

Producent: RAPA

Nr referencyjny: Si/125/120

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1250
Głębokość (mm): 1200
Moc znamionowa: 640 W ÷ 1025 W
Napięcie (V): 230
Częstotliwość(Hz): 50
Zakres temperatury (°C): +1°C ÷ +10°C (3 kl.)
Czynnik chłodniczy: R-290
Klasa klimatyczna: 3
Rodzaj chłodzenia: Dynamiczne
Odszranianie: automatyczne
Odparowanie skroplin: automatyczne

Lada chłodnicza z szybą czołową giętą krótką. Urządzenie z chłodzeniem dynamicznym, wyposażone w system osuszania szyb. Dostepne w wersji z półką frontową, odbojnikami nierdzewnymi lub w minimalistycznej formie bez dodatków. Lada w stylistyce inoXframe z nierdzewnym blatem, bokami z tworzywa oraz izolacją poliuretanową.

Produkt znalazł się w finale konkursu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego "Dobry Wzór"

Powierzchnia ekspozycyjna o głębokości 75 cm

Lady chłodnicze z linii SiX gwarantują doskonałą ekspozycję towarów na powierzchni o głębokości 75 cm. Ergonomiczny kształt urządzenia zapewnia doskonały dostęp do przechowywanych w ladzie produktów.

Powiększony przechowalnik – od 4 do 8 pojemników EURO 2

Powiększona przestrzeń magazynowa na pojemniki EURO 2 pod ekspozycją ogranicza zapotrzebowanie na urządzenia chłodnicze na zapleczu lub magazynie sklepu. Dzięki zmagazynowanym w przechowalniku towarom można zredukować czas potrzebny na transport produktów między pomieszczeniami oraz zapewnić stałą obecność personelu przy urządzeniu.

Wymienne panele frontowe w szerokiej palecie kolorystycznej

Lady chłodnicze z linii SiX zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić łatwą wymianę paneli frontowych. Dzięki temu możemy dostosować wygląd urządzenia do każdej aranżacji sklepowej i oferowanego w ladzie chłodniczej asortymentu. W każdym momencie możemy sami, bez pomocy serwisu, wymienić fronty wykonane z płyty meblowej na stal malowaną i odwrotnie.

System osuszania szyb

Zastosowany w najnowszej linii lad chłodniczych dedykowany dynamiczny system osuszania szyb zapewnia najwyższą jakość parametrów pracy urządzeń RAPA nawet w dni o najwyższej wilgotności powietrza.

Panele frontowe

Dostepne w wersji z półką frontową (wyposażenie dodatkowe), odbojnikami nierdzewnymi lub w minimalistycznej formie bez dodatków.

Wyposażenie standardowe

Układ chłodniczy

- 2 lata gwarancji bez dodatkowych opłat, z możliwością przedłużenia nawet do 5 lat – Usługi gwarancyjne i pogwarancyjne świadczone przez producenta na terenie całej Polski
- 3 klasa klimatyczna
- Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290 – Czynnik R290 o zerowym wskaźniku ODP (Ozone Depletion Potential) oraz bardzo niskim wskaźniku GWP (Global Warming Potential)
- Chłodzenie dynamiczne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi
- Niewymagający narzędzi dostęp do skraplacza
- Niezależny system osuszania szyb – Dedykowane wentylatory eliminujące gromadzenie się wilgoci na przednich szybach nawet przy wysokiej wilgotności powietrza
- System automatycznego odparowania skroplin – Energooszczędny, inteligentny system odparowania o zmiennej mocy w zależności od poziomu skroplin

Korpus

- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Korpus malowany na kolor RAL 9005 Czarny głęboki półmat
- Możliwość łączenia lad w ciągi chłodnicze
- Nogi regulowane
- Panele frontowe ze stali malowanej proszkowo lub z płyty meblowej – Wymienne panele dostępne szerokiej palecie kolorystycznej – również w kolorach na specjalne życzenie Klienta
- Podwójne gniazdo elektryczne od strony obsługi z prawej strony urządzenia
- Wykonanie frontu w 2 wersjach: z odbojnikami ze stali nierdzewnej "szlif" lub bez odbojników

Blat

- Blat ze stali nierdzewnej „szlif” - szerokość 30 cm

Ekspozycja

- Dzielone, wyjmowane dno ekspozycji ze stali nierdzewnej „lustro”

- Elektroniczny termometr od strony klienta
- Szyba czołowa gięta, krótka
- Wszystkie szyby hartowane

Przechowalnik

- Drzwi przechowalnika w kolorze korpusu z uszczelką magnetyczną
- Platforma na całej powierzchni dna przechowalnika umożliwiająca cyrkulację powietrza
- Przechowalnik pomieści od 4 do 8 pojemników EURO 2

Dane techniczne

Parametry	Agregat standardowy (wbudowany, plug-in)	Agregat inwerterowy (wbudowany, plug-in)
zakres temperatur	+1°C ÷ +10°C (3 kl.)	+1°C ÷ +10°C (3 kl.)
czynnik chłodniczy (HC)	R-290	R-290
napięcie znamionowe	230 V~ / 50 Hz	230 V~ / 50 Hz
moc znamionowa	640 W ÷ 1025 W	290 W
odszranianie	automatyczne	automatyczne
odparowanie skroplin	automatyczne	do pojemnika

Wersje agregatu

- **Agregat standardowy –** urządzenie typu plug-in, z wbudowanym agregatem, zasilane z sieci 230 V~ / 50 Hz.
- **Bez agregatu –** wersja remote, przeznaczona do podłączenia do agregatu zewnętrznego.

model	125/120 (wymiary z cennika PDF)
długość [cm]	125
głębokość [cm]	120

* głębokość urządzenia z gniazdem elektrycznym w wersji angielskiej wynosi 121,5 cm (z relingiem - 145,5 cm)

Warianty na zamówienie

- **Front:** Indywidualny kolor RAL; Indywidualna płyta meblowa
- **Wykończenie frontu (oraz boków przy wyborze kompletu):** Stal nierdzewna; Indywidualny kolor RAL
- **Dodatki do frontu:** Odbojnik (wykluczony przy frontach z płyty meblowej); Reling; Odbojnik z relingiem (wykluczony przy frontach z płyty meblowej)
- **Komplet 2 boków z szybami bocznymi:** Komplet 2 boków z szybami bocznymi

Dostępne wyposażenie dodatkowe i akcesoria na zamówienie – zapytaj o szczegóły.