

Lada chłodnicza narożna wewnętrzna, szyba prosta krótka, chłodzenie dynamiczne, blat nierdzewny RAPA L-Xi/NW/150/150

Producent: RAPA

Nr referencyjny: L-Xi/NW/150/150

Cechy produktu

Głębokość (mm): 1200
Wysokość (mm): 930
Moc znamionowa: 610 W
Napięcie (V): 230
Częstotliwość(Hz): 50
Zakres temperatury (°C): +1°C ÷ +10°C (3 kl.)
Czynnik chłodniczy: R-290
Klasa klimatyczna: 3
Rodzaj chłodzenia: Dynamiczne
Odszranianie: automatyczne
Odparowanie skroplin: automatyczne
Oświetlenie: LED
Głębokość ekspozycji (mm): 750
Wysokość ekspozycji (mm): 170

Narożna lada chłodnicza wewnętrzna. Urządzenie z chłodzeniem dynamicznym wyposażone w system osuszania szyb. Dostępne z odbojnikami nierdzewnymi lub w minimalistycznej formie bez dodatków. Lada w stylistyce inoXframe z nierdzewnym blatem, bokami z tworzywa oraz izolacją poliuretanową.

Wyposażenie standardowe

Układ chłodniczy

- 2 lata gwarancji bez dodatkowych opłat, z możliwością przedłużenia nawet do 5 lat – Usługi gwarancyjne i pogwarancyjne świadczone przez producenta na terenie całej Polski
- 3 klasa klimatyczna
- Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290 – Czynnik R290 o zerowym wskaźniku ODP (Ozone Depletion Potential) oraz bardzo niskim wskaźniku GWP (Global Warming Potential)
- Chłodzenie dynamiczne

- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi
- Niewymagający narzędzi dostęp do skraplacza
- Niezależny system osuszania szyb – Dedykowane wentylatory eliminujące gromadzenie się wilgoci na przednich szybach nawet przy wysokiej wilgotności powietrza
- System automatycznego odparowania skroplin – Energooszczędny, inteligentny system odparowania o zmiennej mocy w zależności od poziomu skroplin

Korpus

- Boki z tworzywa ABS w stylistyce inoXframe
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Korpus malowany na kolor RAL 9005 Czarny głęboki półmat
- Możliwość łączenia lad w ciągi chłodnicze
- Nogi regulowane
- Panele frontowe ze stali malowanej proszkowo lub z płyty meblowej – Wymienne panele dostępne szerokiej palecie kolorystycznej – również w kolorach na specjalne życzenie Klienta
- Podwójne gniazdo elektryczne od strony obsługi z prawej strony urządzenia
- Wykonanie frontu w 2 wersjach: z odbojnikami ze stali nierdzewnej "szlif" lub bez odbojników

Blat

- Blat ze stali nierdzewnej „szlif” - szerokość 30 cm

Ekspozycja

- Daszek wewnętrzny z malowanej stali nierdzewnej
- Daszek zewnętrzny, szklany
- Dzielone, wyjmowane dno ekspozycji ze stali nierdzewnej „lustro”
- Elektroniczny termometr od strony klienta
- Oświetlenie LED dopasowane do produktów – Świetlówka LED do oświetlenia ekspozycji – mięsna lub nabiałowa
- Szyba czołowa prosta, pionowa, krótka
- Wszystkie szyby hartowane
- Zasłony nocne

Dane techniczne

zakres temperatur	+1°C ÷ +10°C (3 kl.)
czynnik chłodniczy (HC)	R-290
napięcie znamionowe	230 V~ / 50 Hz

moc znamionowa	610 W
odszranianie	automatyczne
odparowanie skroplin	automatyczne

Wersje agregatu

- **Agregat standardowy –** urządzenie typu plug-in, z wbudowanym agregatem, zasilane z sieci 230 V~ / 50 Hz.
- **Bez agregatu –** wersja remote, przeznaczona do podłączenia do agregatu zewnętrznego.

model	X/NW 150/150
gabaryt [cm]	150x150
głębokość [cm]	120
głębokość ekspozycji [cm]	75
wysokość [cm]	93
wysokość ekspozycji [cm]	17

Warianty na zamówienie

- **Front:** Indywidualny kolor RAL; Indywidualna płyta meblowa
- **Dodatki frontu:** Odbojnik (wykluczony przy frontach z płyty meblowej)
- **Wykończenie frontu i boków:** Stal nierdzewna; Indywidualny kolor RAL

Dostępne wyposażenie dodatkowe i akcesoria na zamówienie – zapytaj o szczegóły.