

Lada grzewcza – moduł do łączenia w ciągi, szyba prosta, prowadnice GN, szerokość 1250 mm RAPA X/DHBM/125/120

Producent: RAPA

Nr referencyjny: X/DHBM/125/120

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1250
Głębokość (mm): 1200
Wysokość (mm): 1210
Moc znamionowa: 2420 W
Napięcie (V): 230
Częstotliwość(Hz): 50
Zakres temperatury (°C): +30°C ÷ +90°C
Oświetlenie: LED
Długość ekspozycji (mm): 1150
Głębokość ekspozycji (mm): 880

Lada grzewcza z szybą czołową prostą, pionową, otwieraną do góry. Dostępne w wersji z półką frontową, odbojnikami nierdzewnymi lub w minimalistycznej formie bez dodatków. Lada w stylistyce inoXframe z nierdzewnym blatem, bokami z tworzywa oraz izolacją poliuretanową.

Wybierz przestrzeń bez ograniczeń

Swobodnie zagospodarujesz przestrzeń, bo lady chłodnicze możesz łączyć w ciągi i zestawiać z pozostałymi urządzeniami z linii SiX, by zyskać dodatkowe miejsce do ekspozycji lub pracy.

Łatwo dopasuj wnętrze do bieżących potrzeb

Możesz w prosty sposób aranżować wnętrze lady przesuwając prowadnice i układając pojemniki różnej wielkości w różnych konfiguracjach. W standardzie urządzenie jest wyposażone w 3 szt. prowadnic. Maksymalnie możesz umieścić w ekspozycji 6 prowadnic, które zamówisz z oferty akcesoriów. Lady grzewcze z linii SiX gwarantują doskonałą ekspozycję towarów na powierzchni o głębokości 88 cm.

Doceń wygodę użytkowania

Wnętrze w całości wykonane ze stali nierdzewnej z elementów łatwych w demontażu gwarantuje wysoką wytrzymałość i zapewnia wygodę w czyszczeniu urządzenia.

System otwierania szyb z siłownikami typu lift-up

Lada grzewcza RAPA model X wyróżnia się systemem otwierania szyb na siłownikach typu lift-up. Konstrukcja opiera się na anodowanych profilach aluminiowych w kolorze głębokiej czerni. Zainstalowane w systemie siłowniki zostały dobrane indywidualnie do wymiaru urządzenia, aby zapewnić

najwyższy komfort otwierania szyb czołowych oraz eksploatacji lady grzewczej

Wymienne panele frontowe w szerokiej palecie kolorystycznej

Lady grzewcze z linii SiX zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić łatwą wymianę paneli frontowych. Dzięki temu możemy dostosować wygląd urządzenia do każdej aranżacji sklepowej i oferowanego w ladzie asortymentu. W każdym momencie możemy sami, bez pomocy serwisu, wymienić fronty wykonane z płyty meblowej na stal malowaną i odwrotnie..

Dodatkowa powierzchnia ekspozycyjna.

Szeroki daszek umożliwia ustawienie na nim produktów, które nie wymagają podgrzewania, np. pojemników z dodatkami itp.

Wyposażenie standardowe

Układ grzewczy

- 2 lata gwarancji bez dodatkowych opłat, z możliwością przedłużenia nawet do 5 lat
- Grzałki
- Statyczny
- Analogowy regulator temperatury

Korpus

- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową i wełną mineralną
- Korpus malowany na kolor RAL 9005 Czarny głęboki półmat
- Możliwość łączenia lad w ciągi grzewcze
- Nogi regulowane
- Panele frontowe ze stali malowanej proszkowo lub z płyty meblowej – Wymienne panele dostępne szerokiej palecie kolorystycznej – również w kolorach na specjalne życzenie Klienta
- Podwójne gniazdo elektryczne od strony obsługi z lewej strony urządzenia
- Wykonanie frontu w 2 wersjach: z odbojnikami ze stali nierdzewnej "szlif" lub bez odbojników

Blat

- Blat ze stali nierdzewnej „szlif” - szerokość 30 cm

Ekspozycja

- Daszek wewnętrzny z malowanej stali nierdzewnej
- Daszek zewnętrzny, szklany
- Oświetlenie LED dopasowane do produktów – Świetlówka LED do oświetlenia ekspozycji – mięsna lub nabiałowa
- System otwierania szyb na siłownikach typu lift-up – System podnoszenia szyb typu lift-up z siłownikami gazowymi na anodowanych profilach aluminiowych. Rozwiązanie dostarczane przez firmę VIELER – renomowanego producenta systemów do urządzeń chłodniczych.
- Szyba czołowa prosta, pionowa otwierana do góry

- Prowadnice do pojemników GN - 3 szt.
- Stelaż ekspozycji przygotowany pod pojemniki GN 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 2/3, 2/4 o maksymalnej wysokości 100 mm
- Wszystkie szyby hartowane
- Zasłony nocne

Przechowalnik

- Nieogrzewana przestrzeń magazynowa pod komorą grzewczą

Dane techniczne

zakres temperatur	+30°C ÷ +90°C
napięcie znamionowe	230 V~ / 50 Hz
moc znamionowa	2420 W
model	X/DHBM 125/120
długość [cm]	125
długość ekspozycji [cm]	115
głębokość [cm]	120
głębokość ekspozycji [cm]	88
wysokość [cm]	121
wysokość ekspozycji - pojemnik GN [cm]	max 10

Warianty na zamówienie

- **Front:** Indywidualny kolor RAL; Indywidualna płyta meblowa
- **Wykończenie frontu (oraz boków przy wyborze kompletu):** Stal nierdzewna; Indywidualny kolor RAL
- **Dodatki do frontu:** Reling; Odbojnik (wykluczony przy frontach z płyty meblowej); Odbojnik z relingiem (wykluczony przy frontach z płyty meblowej)
- **Komplet 2 boków z szybami bocznymi:** Komplet 2 boków z szybami bocznymi
- **Oświetlanie ekspozycji:** Oświetlenie LED - mięsne; Oświetlenie LED - nabiałowe

Dostępne wyposażenie dodatkowe i akcesoria na zamówienie – zapytaj o szczegóły.