

Regał chłodniczy przeszklony RCh-GT S, drzwi skrzydłowe, remote, szerokość 1330 mm RAPA RCH-GTS-133

Producent: RAPA

Nr referencyjny: RCH-GTS-133

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1330
Głębokość (mm): 1000
Wysokość (mm): 2210
Moc znamionowa: 60 - 120 W
Napięcie (V): 230
Częstotliwość(Hz): 50
Zakres temperatury (°C): +1°C ÷ +7°C (3 kl.)
Klasa klimatyczna: 3
Rodzaj chłodzenia: Dynamiczne
Odszranianie: automatyczne
Oświetlenie: LED
Wysokość ekspozycji (mm): 1880

Regał chłodniczy z drzwiami skrzydłowymi w wersji remote bez agregatu wewnętrznego.

Atrakcyjna przestrzeń ekspozycyjna

Regał GT oferuje przestrzeń ekspozycyjną o wysokości aż 188 cm i szerokości 250 cm. Oznacza to, że zmieścisz w nim naprawdę dużo asortymentu. Zamontowane pionowo listwy LED gwarantują równomierne oświetlenie wszystkich półek i umieszczonych na nich produktów.

Głębokie półki i niski próg załadunku.

Zadbaliśmy, by na pojemnych półkach można było bez problemu ustawić standardowe kartony z produktami mleczarskimi. Dodatkowa możliwość nachylenia półek umożliwia dopasowanie wyglądu i funkcji ekspozycji do bieżących potrzeb. Niski próg załadunku gwarantuje wygodne umieszczanie towaru na najniższym poziomie ekspozycji.

Możliwość tworzenia ciągów chłodniczych

Regały GT można wygodnie połączyć w funkcjonalne ciągi chłodnicze, dzięki którym łatwo zaaranżować przestrzeń sprzedażową.

Powiększona izolacja korpusu

Dzięki grubszej warstwie izolacji urządzenie szybciej osiąga żądaną temperaturę i utrzymuje ją na stałym poziomie zużywając mniej energii

Przeszklone drzwi skrzydłowe

Dzięki praktycznym i wygodnym w użytkowaniu drzwiom skrzydłowym bez trudu utrzymasz stałą temperaturę wewnątrz urządzenia i zadbasz o optymalne warunki przechowywania dla produktów.

Chłodzenie agregatem zewnętrznym

Przystosowanie urządzenia do pracy z agregatem zewnętrznym pozwala na wyeliminowanie nadmiernego hałasu oraz emisji ciepła z przestrzeni sprzedażowej, a tym samym większy komfort zakupów dla Twoich klientów.

Odprowadzenie skroplin do kanalizacji

System odprowadzania skroplin wprost do kanalizacji eliminuje problem przepełniających się pojemników na skropliny, a łatwy dostęp do instalacji ułatwia serwis urządzenia. Zdecyduj o umiejscowieniu odpływu skroplin >> zobacz rysunek

Wyposażenie standardowe

Układ chłodniczy

- 3 klasa klimatyczna
- Chłodzenie dynamiczne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem
- Wersja remote (bez agregatu wewnętrznego)

Korpus

- Drzwi przeszklone, skrzydłowe
- Front górny i dolny ze stali powlekanej na kolor RAL 7016 Szary antracytowy – półmat lub 9010 Biały czysty - półmat
- Komplet 5 poziomów półek wraz ze wspornikami ze stali powlekanej w kolorze RAL 7016 Szary antracytowy – półmat lub 9010 Biały czysty - półmat
- Możliwość wyboru umiejscowienia odpływu skroplin do kanalizacji
- Nogi regulowane
- Wewnętrzna i zewnętrzna strona boków ze stali powlekanej w kolor RAL 7016 Szary antracytowy – półmat lub 9010 Biały czysty – półmat
- Wszystkie szyby zespolone, hartowane obustronnie, niskoemisyjne

Ekspozycja

- Oświetlenie LED dopasowane do produktów
- Wnętrze ekspozycji (dno, półki, ścianka, wsporniki) ze stali powlekanej w kolorze RAL 7016 Szary antracytowy – półmat lub 9010 Biały czysty - półmat

Dane techniczne

zakres temperatur	+1°C ÷ +7°C (3 kl.)
napięcie znamionowe	230 V~ / 50 Hz

moc znamionowa	60 - 120 W
moc oświetlenia	34 - 68 W
odszranianie	automatyczne
odpływ skroplin	do kanalizacji
model	RCh-GT S 133 remote
szerokość [cm]	133
głębokość [cm]	100
wysokość [cm]	221
szerokość ekspozycji [cm]	125
głębokość ekspozycji - półki, dno [cm]	półka 41 (5 poziomów), dno 57
wysokość ekspozycji [cm]	188
powierzchnia ekspozycji [m2]	3,26 m2

Warianty na zamówienie

- **Front górny:** RAL 7016 Szary antracytowy - półmat; RAL 9010 Biały czysty - półmat
- **Front dolny:** RAL 7016 Szary antracytowy - półmat; RAL 9010 Biały czysty - półmat
- **Boki - na zewnątrz:** RAL 7016 Szary antracytowy - półmat; RAL 9010 Biały czysty - półmat
- **Boki - wewnątrz:** RAL 7016 Szary antracytowy - półmat; RAL 9010 Biały czysty - półmat
- **Ekspozycja (dno, półki, ścianka, wsporniki):** RAL 7016 Szary antracytowy - półmat; RAL 9010 Biały czysty - półmat
- **Oświetlenie ekspozycji:** Oświetlenie LED - neutralne; Oświetlenie LED - mięsne; Oświetlenie LED - nabiałowe

Dostępne wyposażenie dodatkowe i akcesoria na zamówienie – zapytaj o szczegóły.