

Witryna cukiernicza chłodnicza Excellente – moduł do łączenia w ciągi, szyba prosta, szerokość 1370 mm RAPA C-C-MODUL/137/79,5

Producent: RAPA

Nr referencyjny: C-C-MODUL/137/79,5

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1370
Głębokość (mm): 79,5 (SR), 82 (S)
Wysokość (mm): 1460
Moc znamionowa: 830 W
Napięcie (V): 230
Częstotliwość(Hz): 50
Zakres temperatury (°C): +3°C ÷ +8°C
Czynnik chłodniczy: R-290
Klasa klimatyczna: 3
Rodzaj chłodzenia: Dynamiczne
Odszranianie: automatyczne
Odparowanie skroplin: automatyczne
Oświetlenie: LED

Wybierz przestrzeń bez ograniczeń

Swobodnie zagospodarujesz przestrzeń, bo witryny chłodnicze możesz łączyć w ciągi i zestawiać z pozostałymi urządzeniami z linii EXCELLENTE, by zyskać dodatkowe miejsce do ekspozycji lub pracy.

Zadbaj o siebie i środowisko

W witrynach EXCELLENTE zastosowaliśmy ekologiczny czynnik chłodniczy R-290, z którym zadbasz o środowisko.

Łatwa obsługa

Dzięki dodatkowej przestrzeni na witrynie i uchylnej przedniej szybie z systemem siłowników produkty są na wyciągnięcie ręki.

Postaw na bezpieczeństwo i trwałość

Zapewnisz poczucie bezpieczeństwa, bo wszystkie szyby, blat i półki szklane są wykonane ze szkła hartowanego.

Wyeksponuj każdy detal

Dzięki pionowemu i górnemu oświetleniu LED z aprojektujesz doskonałą ekspozycję produktów cukierniczych.

Zachowaj świeżość i utrzymaj najwyższą jakość

Zachowasz świeżość wyrobów cukierniczych, bo zastosowaliśmy chłodzenie dynamiczne i kurtyny powietrzne, które zabezpieczą słodkości przy każdym otwieraniu szyb.

Ustaw idealną temperaturę

W witrynach zastosowaliśmy intuicyjny, elektroniczny regulator temperatury z wyraźnym wyświetlaczem. Dzięki niemu masz pełną kontrolę nad temperaturą, w której umieszczasz towar.

Dbasz bez wysiłku

Dostęp do skraplacza nie wymaga narzędzi, dlatego bez wysiłku utrzymasz go w czystości, a Twoja witryna będzie Ci służyć dłużej.

Ustawiasz gdzie chcesz i jak chcesz

Dzięki regulowanym nogom bez trudu wypoziomujesz witrynę.

Wyposażenie standardowe

Układ chłodniczy

- 3 klasa klimatyczna
- Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem R-290
- Chłodzenie dynamiczne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi
- Filtr przeciwpyłkowy
- Kurtyna powietrzna - eliminująca straty podczas otwierania drzwi
- System automatycznego odparowania skroplin

Korpus

- Front z lakierowanej płyty MDF lub z płyty meblowej - wybór dekorów ze wzornika RAPA
- Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
- Nogi regulowane
- Urządzenie wolnostojące z możliwością łączenia w ciągi

Ekspozycja

- Drzwi rozsuwane lub skrzydłowe z szyb zespolonych, niskoemisyjnych
- Dodatkowy wewnętrzny blat szklany
- Oświetlenie LED pionowe i górne

- Półki szklane, hartowane - 3 szt. - regulowane co 5 cm
- Szyba czołowa prosta, uchylna z systemem siłowników
- Szyby zewnętrzne i drzwi rozsuwane - zespolone, niskoemisyjne

Dane techniczne

Parametry	Agregat standardowy (wbudowany, plug-in)	Agregat inwerterowy (wbudowany, plug-in)
chłodzenie	dynamiczne	dynamiczne
klasa klimatyczna	3	3
zakres temperatur	+3°C ÷ +8°C	3H1 (+3°C ÷ +10°C)
czynnik chłodniczy (HC)	R-290	R-290
napięcie znamionowe	230 V~ / 50 Hz	230 V~ / 50 Hz
moc znamionowa	830 W	260 W ÷ 300 W
moc oświetlenia	25 W- 35 W	25 W- 35 W
oświetlenie	LED	LED
odszranianie	automatyczne	automatyczne
odparowanie skroplin	automatyczne	-
odpływ skroplin	-	do pojemnika

Wersje agregatu

- **Agregat standardowy –** urządzenie typu plug-in, z wbudowanym agregatem, zasilane z sieci 230 V~ / 50 Hz.
- **Agregat inwerterowy –** wbudowany agregat ze sprężarką inwerterową dla większej oszczędności energii. Różnice względem wersji standardowej: zakres temperatur: 3H1 (+3°C ÷ +10°C); moc znamionowa: 260 W ÷ 300 W; odparowanie skroplin: -; odpływ skroplin: do pojemnika.
- **Bez agregatu –** wersja remote, przeznaczona do podłączenia do agregatu zewnętrznego.

model	C 137
długość [cm]	137
głębokość [cm]	79,5 (SR), 82 (S)
wysokość [cm]	146
wymiary ekspozycji, półki [cm]	48x128,5 - 3 szt.
ekspozycja dolna [cm]	50x130
rozstaw półek [cm] - regulacja co 5 cm	1x26; 2x20; 1x16
klasa energetyczna inverter 3H1	B

Warianty na zamówienie

- **Front:** Płyta MDF lakierowana RAL 9003 Biały sygnałowy - połysk; RAL 9005 Czarny głęboki - połysk; Płyta meblowa Yosemite S016; Płyta meblowa Dąb Charlestone H3154; Płyta meblowa Szara Platynowa U12115; Płyta meblowa Black 0190 PE; Płyta meblowa Dark Brown 0182 BS; Płyta meblowa Silk Flow K349 RT; Płyta meblowa Concrete Flow K350 RT; Płyta meblowa Iron Flow K352 RT; Płyta meblowa Rusty Flow K351 RT; Płyta meblowa Charcoal Flow K353 RT; Płyta meblowa White North Wood 8508 SN; Płyta meblowa Raw Endgrain Oak K105 PW; Płyta meblowa Gold Craft Oak K003 PW; Płyta meblowa Coast Evoke Oak K365 PW; Płyta meblowa Bronze Expressive Oak K090 PW; Płyta meblowa Milk Oak 8622 PR; Płyta meblowa Coco Bolo 8995 SN; Płyta meblowa Bavaria Beech 0381 PR; Płyta meblowa Calvados 1937 PR; Płyta meblowa Venge Luisiana 9763 BS; Urządzenie pod zabudowę indywidualną (bez frontu i boków)

- **Komplet 2 boków z szybami bocznymi:** Komplet 2 boków z szybami bocznymi

- **Drzwi:** drzwi rozsuwane; drzwi skrzydłowe

Dostępne wyposażenie dodatkowe i akcesoria na zamówienie – zapytaj o szczegóły.