

Witryna cukiernicza chłodnicza Excellente SL – moduł do łączenia w ciągi, szerokość 1370 mm RAPA C-C-SL-MODUL/137/79,5

Producent: RAPA

Nr referencyjny: C-C-SL-MODUL/137/79,5

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1370
Głębokość (mm): 79,5 (SR), 82 (S)
Wysokość (mm): 1315
Moc znamionowa: 280 W
Napięcie (V): 230
Częstotliwość(Hz): 50
Zakres temperatury (°C): 3M2 (+3°C ÷ +7°C) 3H1 (+7°C ÷ +10°C)
Czynnik chłodniczy: R-290
Klasa klimatyczna: 3
Rodzaj chłodzenia: Dynamiczne
Odszranianie: automatyczne
Odparowanie skroplin: automatyczne
Oświetlenie: LED

Witryny cukiernicze ze sprężarką inwerterową i obszerną ekspozycją. Szerokość 100 dostępna w opcji z drzwiami przesuwnymi lub skrzydłowymi.

Wysoka energooszczędność dzięki sprężarce inwerterowej

Jedną z największych zalet nowej witryny Excellente C-C SL jest jej wysoka energooszczędność. Zawdzięcza ją zastosowaniu sprężarki inwerterowej, dzięki której urządzenie zużywa tylko 1205 kWh rocznie.

Niższe urządzenie, duża ekspozycja

W witrynie cukierniczej Excellente C-C SL udało nam się zachować maksymalną wielkość ekspozycji, a jednocześnie obniżyć całkowitą wysokość urządzenia. Dzięki temu wstawisz do środka tyle samo asortymentu, co do modelu Excellente C-C, ale stworzysz aranżację, która odsłoni przestrzeń za witryną.

Wygodne drzwi skrzydłowe

Drzwi skrzydłowe ułatwią Ci wstawianie do witryny większych produktów np. szerokich tac z ciastami oraz aranżowanie jej wnętrza. Pozwalają także wygodnie wyczyścić urządzenie.

Wysoka trwałość i bezpieczeństwo

Wszystkie elementy szklane, tj. szyby, blat i półki zostały wykonane ze szkła hartowanego gwarantującego bezpieczeństwo użytkowania.

Ekspozycja dobrze oświetlona

Zastosowanie pionowego i górnego oświetlenia LED, które doświetla każdą półkę, pozwala doskonale zaprezentować wszystkie produkty umieszczone w witrynie.

Równomierne chłodzenie

Chłodzenie dynamiczne, które zastosowaliśmy w witrynie sprawia, że temperatura we wnętrzu rozkłada się równomiernie, a kurtyna powietrzna zapobiega przedostawaniu się do środka ciepłego powietrza z zewnątrz. Dzięki temu wszystkie Twoje produkty długo zachowają świeżość.

Temperatura pod kontrolą

Elektroniczny regulator temperatury jest łatwy w obsłudze i posiada wyraźny wyświetlacz. Dzięki niemu masz pełną kontrolę nad temperaturą, w której pozostaje towar.

Wyposażenie standardowe

Układ chłodniczy

- 3 klasa klimatyczna
- Agregat wewnętrzny inwerterowy
- Chłodzenie dynamiczne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi
- Filtr przeciwpyłkowy
- Kurtyna powietrzna - eliminująca straty podczas otwierania drzwi
- Odpływ skroplin do pojemnika (C-C SL 100); System automatycznego odparowania skroplin (C-C SL 60)

Korpus

- Front z lakierowanej płyty MDF lub z płyty meblowej - wybór dekorów ze wzornika RAPA
- Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
- Nogi regulowane
- Urządzenie wolnostojące z możliwością łączenia w ciągi

Ekspozycja

- Drzwi skrzydłowe lub rozsuwane z szyb zespolonych, niskoemisyjnych
- Dodatkowy wewnętrzny blat szklany
- Oświetlenie LED pionowe i górne
- Półki szklane, hartowane - 3 szt. - regulowane co 5 cm
- Szyba czołowa prosta, uchylna z systemem siłowników

Dane techniczne

Parametry	Agregat inwerterowy (wbudowany, plug-in)	Agregat inwerterowy (wbudowany, plug-in)	Agregat inwerterowy (wbudowany, plug-in)
chłodzenie	dynamiczne	dynamiczne	dynamiczne
klasa klimatyczna	3	3	3
zakres temperatur	3M2 (+3°C ÷ +7°C) 3H1 (+7°C ÷ +10°C)	3H1 (+3°C ÷ +10°C)	3H1 (+3°C ÷ +10°C)
czynnik chłodniczy (HC)	R-290	R-290	R-290
napięcie znamionowe	230 V~ / 50 Hz	230 V~ / 50 Hz	230 V~ / 50 Hz
moc znamionowa	280 W	260 W	300 W
moc oświetlenia	21 W	25 W	35 W
oświetlenie	LED	LED	LED
odszranianie	automatyczne	automatyczne	automatyczne
odpływ skroplin	-	do pojemnika	do pojemnika
odparowanie skroplin	automatyczne	-	-

Wersje agregatu

- **Agregat standardowy –** urządzenie typu plug-in, z wbudowanym agregatem, zasilane z sieci 230 V~ / 50 Hz.
- **Agregat inwerterowy –** wbudowany agregat ze sprężarką inwerterową dla większej oszczędności energii. Różnice względem wersji standardowej: zakres temperatur: 3H1 (+3°C ÷ +10°C); moc znamionowa: 260 W; moc oświetlenia: 25 W; odpływ skroplin: do pojemnika; odparowanie skroplin: -.
- **Bez agregatu –** wersja remote, przeznaczona do podłączenia do agregatu zewnętrznego.

model	C-C SL 137 EXCELLENTE INVERTER (S) C-C SL 137 EXCELLENTE INVERTER (SR)
długość [cm]	137
głębokość [cm]	79,5 (SR), 82 (S)
wysokość [cm]	131,5
wymiary ekspozycji,półki [cm]	48x128,5 - 3 szt.
ekspozycja dolna [cm]	50x130
rozstaw półek [cm] - regulacja co 5 cm	1x26; 2x20; 1x14(możliwość regulacji co 5 cm)

Warianty na zamówienie

- **Front:** Płyta MDF lakierowana RAL 9003 Biały sygnałowy - połysk; Płyta MDF lakierowana RAL 9005 Czarny głęboki - połysk; Płyta meblowa Yosemite S016; Płyta meblowa Dąb Charlestone H3154; Płyta meblowa Dąb Kendal naturalny H3170 ST12; Płyta meblowa Szara Platynowa U12115; Płyta meblowa Graphite Grey 0162 PE; Płyta meblowa Dark Brown 0182 BS; Płyta meblowa Silk Flow K349 RT; Płyta meblowa Concrete Flow K350 RT; Płyta meblowa Iron Flow K352 RT; Płyta meblowa Charcoal Flow K353 RT; Płyta meblowa Rusty Flow K351 RT; Płyta meblowa White North Wood 8508 SN; Płyta meblowa Raw Endgrain Oak K105 PW; Płyta meblowa Gold Craft Oak K003 PW; Płyta meblowa Coast Evoke Oak K365 PW; Płyta meblowa Bronze Expressive Oak K090 PW; Płyta meblowa Milk Oak 8622 PR; Płyta meblowa Coco Bolo 8995

SN; Płyta meblowa Bavaria Beech 0381 PR; Płyta meblowa Calvados 1937 PR; Płyta meblowa Venge Luisiana 9763 BS; Urządzenie pod zabudowę indywidualną (bez frontu i boków)

- **Drzwi:** Drzwi skrzydłowe; Drzwi rozsuwane (nie dotyczy SL 60)
- **Komplet 2 boków z szybami bocznymi:** Komplet 2 boków z szybami bocznymi

Dostępne wyposażenie dodatkowe i akcesoria na zamówienie – zapytaj o szczegóły.