

Wyspa chłodnicza – moduł do łączenia w ciągi, chłodzenie dynamiczne, na kółkach, szerokość 1250 mm RAPA WB1/125/127

Producent: RAPA

Nr referencyjny: WB1/125/127

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1250
Głębokość (mm): 1270
Wysokość (mm): 960
Moc znamionowa: 490 W
Napięcie (V): 230
Częstotliwość(Hz): 50
Zakres temperatury (°C): +4°C ÷ +10°C
Czynnik chłodniczy: R-290
Klasa klimatyczna: 3
Rodzaj chłodzenia: Dynamiczne
Odszranianie: automatyczne
Długość ekspozycji (mm): 1250
Głębokość ekspozycji (mm): 850
Wysokość ekspozycji (mm): 120

Wyeksponujesz wszystkie produkty, bo boki wykonaliśmy z przezroczystych materiałów, które nie ograniczają widoczności.

Zadbasz o środowisko, bo w urządzeniu zastosowano ekologiczny czynnik chłodniczy R-290.

Z łatwością stworzysz atrakcyjną ekspozycję, bo produkty dostępne są ze wszystkich 4 stron.

Śmiało zaplanujesz przestrzeń handlową, bo dzięki odbojom ze stali nierdzewnej, wyspa może stać bezpiecznie nawet w bardzo ruchliwych alejkach sklepowych.

Zapewnisz świeżość produktów, dzięki chłodzeniu dynamicznemu.

Bez trudu wyczyścisz skraplacz, bo dostęp do wnętrza nie wymaga użycia narzędzi.

Z łatwością ustawisz najlepszą temperaturę, bo zainstalowaliśmy regulator z wyraźnym wyświetlaczem.

Z łatwością ustawisz urządzenie w dowolnym miejscu, ponieważ wyposażyliśmy je w koła jezdne.

Powiększysz przestrzeń ekspozycyjną, bo wyspy możesz łączyć w ciągi.

Dopasujesz wyspę do każdego wnętrza, bo przygotowaliśmy ją w kilku wariantach kolorystycznych.

Wyposażenie standardowe

Układ chłodniczy

- 3 klasa klimatyczna
- Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem R-290
- Chłodzenie dynamiczne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem
- Niewymagający narzędzi dostęp do skraplacza

Korpus

- Zabezpieczające odboje ze stali nierdzewnej
- Korpus i ekspozycja malowana na kolor: RAL 9003 biały sygnałowy, RAL 7004 szary sygnałowy lub RAL 9005 czarny głęboki
- Komplet 4 kół obrotowych w tym 2 z hamulcem
- Urządzenie wolnostojące z możliwością łączenia w ciągi

Ekspozycja

- Dobrze widoczna ekspozycja towarów
- Dzielone dno ekspozycji
- Maksymalne obciążenie ekspozycji - 110 kg dla równomiernie rozłożonego towaru
- Możliwość zmiany kąta pochylenia ekspozycji - 3 kąty pochylenia ekspozycji
- Urządzenie przeszklone ze wszystkich stron. 2 boki wykonane są ze szkła hartowanego, 2 boki z transparentnego tworzywa sztucznego - Plexiglass
- Pokrywy nocne

Dane techniczne

zakres temperatur	+4°C ÷ +10°C
czynnik chłodniczy (HC)	R-290
napięcie znamionowe	230 V~ / 50 Hz
moc znamionowa	490 W
odszranianie	automatyczne
model	L-WB1 125/127
długość [cm]	125
długość ekspozycji [cm]	125
głębokość [cm]	127

głębokość ekspozycji [cm]	85
wysokość [cm]	96
wysokość ekspozycji [cm]	12

Warianty na zamówienie

- **Ekspozycja:** W kolorze korpusu; Stal nierdzewna "szlif"
- **Komplet 2 boków ze szkła akrylowego:** Komplet 2 boków ze szkła akrylowego

Dostępne wyposażenie dodatkowe i akcesoria na zamówienie – zapytaj o szczegóły.